

# 直销50YW20-40-7.5型优质液下排污泵

产品名称	直销50YW20-40-7.5型优质液下排污泵
公司名称	上海文都泵阀制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:上海文都 型号:50YW20-40-7.5 口径:50mm
公司地址	中国 上海市闸北区 上海市共和新路111号9号602
联系电话	86 021 63530740 13816788771,

## 产品详情

YW系列液下式无堵塞排污泵 一、产品概述：1. 采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。2. 设计合理，配套电机，效率高，节能效果显著。3. 机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。4. 泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单等特点。5. 可根据用户需要配备液位自动控制柜，根据所需液位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管，使用极为方便。6. 泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易启动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达0.5~7米。7. 接轴结构先进可靠，泵与电机采用联轴器联接，泵轴发展尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。8. 在使用扬程范围内保证电机运行不过载。9.

泵有单管安装和双管安装两种，支承件有圆盘和方盘安装。二、型号意义：

例如：40QW(WQ)、YW、LW、GWP15-30-2.2 40-排出口径(mm) QW(WQ)-潜水式无堵塞排污泵 YW-液下式无堵塞排污泵 LW-直立式无堵塞排污泵 GW-管道式无堵塞排污泵 P-不锈钢(P)、坊爆(B) 15-流量(m<sup>3</sup>/h) 30-扬程(m)

三、YW系列液下式无堵塞排污泵主要性能参数表：型号 (Type) 口径 (mm) 流量 (m<sup>3</sup>/h) 扬程(m) 转速(r/min) 电机功率(KW) 25-8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 32-12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40-15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 40-15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 50-20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 50-10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 50-20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 50-15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 50-18-30-3 50 18 30 2880 3 50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 50-20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 65-25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 65-37-13-3 65 37 13 2880 3 65-25-30-4 65 25 30 2890 4 60-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 65-35-50-11 65 35 50 2930 11 65-35-60-15 65 35 60 2930 15 80-40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 80-43-13-3 80 43 13 2880 3 80-40-15-4 80 40 15 2890 4 80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 100-80-10-4 100 80 10 1440 4 100-110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 100-100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 100-85-20-7.5 100 85 20 1440 7.5 100-100-25-11 100 100 25 1460 11 100-100-30-15 100 100 30 1460 15 100-100-35-18.5 100 100 35 1470 18.5 125-130-15-11 125 130 15 1460 11 125-130-20-15 125 130 20 1460 15 150-145-9-7.35 150 145 9 1440 7.35 150-180-15-15 150 180 15 1460 15 150-180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 150-180-25-22 150 180 25 1470 22 150-130-30-22 150 130 30 1470 22 150-180-30-30 150 180 30 1470 30 150-200-30-37 150 200 30 1480 37 200-300-7-11 200 300 7 970 11 200-250-11-15 200 250 11 970 15 200-400-10-22 200 400 10 1470 22 200-400-13-30 200 400 13 1470 30 200-250-15-18.5 200 250 15 1470 18.5 200-300-15-22 200 300 15 1470 22 200-350-22-30 200 250

22 1470 30 200-350-25-37 200 350 25 1480 37 200-400-30-45 200 400 30 1480 45 200-350-40-75 200 350 40 980 75  
250-600-9-30 250 600 9 980 30 250-600-12-37 250 600 12 1480 37 250-600-15-45 250 600 15 1480 45 250-600-20-55  
250 600 20 1480 55 250-600-25-75 250 600 25 1480 75 250-800-12-45 250 800 12 1480 45 300-500-15-45 300 500 15  
980 45 300-800-15-55 300 800 15 980 55 300-600-20-55 300 600 20 680 55 300-800-20-75 300 800 20 980 75  
300-950-20-90 300 950 20 980 90 300-1000-25-110 300 1000 25 980 110 350-1100-10-55 350 1100 10 980 55  
350-1500-15-90 350 1500 15 980 90 350-1200-18-90 350 1200 18 980 90 350-1100-28-132 350 1100 28 740 132  
350-1000-36-160 350 1000 36 740 160 400-1500-10-75 400 1500 10 980 75 400-2000-15-132 400 2000 15 740 132  
400-1700-22-160 400 1700 22 740 160 400-1500-26-160 400 1500 26 740 160 400-1700-30-200 400 1700 30 740 200  
400-1800-32-250 400 1800 32 740 250 400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 540 55