

# 供应高温链条油 热定型机链条油

产品名称	供应高温链条油 热定型机链条油
公司名称	中山市特好德润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:特好德 型号:HC801 规格:1KG/罐或18L/桶
公司地址	中山市火炬开发区中山港大道78号之二
联系电话	0760-85337338 13420498354

## 产品详情

### HC801高温链条油

产品简介：特好德HC801是以特制合成油为基础油，并添加抗氧化、抗磨损、防腐防锈等多种高效添加剂精制而成。属于一种应用于纺织行业热定型机链条的高温润滑油。工作温度范围：-30 ~ 280 °C，短时间300 °C 使用说明：本品采用喷洒、涂刷、油杯滴油等方式使用均可 储存方法：密封，干燥阴凉处存放，避免将该产品暴露在极端高温或低温条件下

订购热线：0760-85337338

## 产品介绍 ·

性能特点：

闪点高，可保证热定型机安全运行

优异的高温热稳定性和高温抗氧化安定性

极佳的粘温性，可确保高温下的润滑要求

极低的蒸发损失、积炭少、结焦少并且清焦容易

## 产品应用 ·

推荐应用：

玻璃纤维生产中的高温链条润滑

油雾润滑系统，液压系统及压缩机润滑油

电子设备的回流焊炉，波峰焊，贴片机专用链条油

薄膜设备链条的润滑，烘烤炉、汽车、家具烤漆线、电镀工业传动链条

## 性能指标

项目	HC801指标	测试标准
外观	透明绿色	目测
杂质	无	显微镜
使用温度，	-30~280	——
运动粘度（100℃），mm <sup>2</sup> /s	320	ASTM D445
闪点（开口），	315	ASTM D92
倾点，	-25	ASTM D97
蒸发损失，（24h,280℃）%	8	ASTM D972
蒸发损失，（24h，200℃）%	2	ASTM D972
结焦性能，（280℃*6h），mg	<5	高温烤箱测试
磨迹直径，d（392N，60min）,mm	0.40	ASTM D2266
最大无卡吸负荷	>255	ASTM D2266

极低的蒸发损失、积炭少、结焦少并且清焦容易