

手动调节阀 海耀新能源铸造 专业铸造企业

产品名称	手动调节阀 海耀新能源铸造 专业铸造企业
公司名称	济南海耀新能源设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:海耀新能源铸造 型号:T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手动调节阀 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市商河县经济开发区力源街北侧
联系电话	0531-81216007 13906406772

产品详情

T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手动调节阀

T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手动调节阀：适用于工作压力 1.6MPa、介质温度 200（和 2.5MPa、介质温度 350）的蒸汽或热水管路上作为调节流量之用。按顺时针旋转手轮即可关闭手动调节阀，这时阀杆带动阀瓣下降，直使两锥形密封面接触达到严密将管路关闭为止。一、概述
品牌：海耀新能源 材质：铸钢 型号：T40H-10、T40H-16、T40H-25

适用介质：蒸气,水 公称通径：DN15-DN500（mm） 结构形式： 压力环境：常压 工作温度：常温
标准：国标 流动方向：单向 驱动方式：蒸汽 形态：其他 二、产品外形及结构尺寸 T40H-10
型手动调节阀主要外形及结构尺寸（mm） DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z x d 重量/kg 250 730 395 350 320 3
28 914 1074 500 12 x 22 327 300 850 445 400 370 4 28 914 1074 500 12 x 22 422 350 980 505 460 430 4 30 968
1168 500 16 x 22 610 400 991 565 515 482 4 32 968 1168 500 16 x 26 750 450 1092 615 565 532 4 32 1100 1350
680 20 x 26 999 500 1194 670 620 585 4 34 1100 1350 680 20 x 26 999

公司网址：<http://jnhy88.com>

联系电话：0531-81216017

T40H-16 型手动调节阀主要外形及结构尺寸（mm） DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z x d 重量/kg 15 130 95 65
47 2 14 160 172 65 4 x 13.5 2.5 20 150 105 75 58 2 16 160 172 65 4 x 13.5 3.5 25 160 115 85 68 2 16 182 195 80
4 x 13.5 4.8 32 180 140 100 78 2 18 192 210 80 4 x 13.5 7 40 200 150 110 88 3 18 250 273 120 4 x 13.5 9.5 50 230
165 125 102 3 20 264 290 120 4 x 17.5 13.5 65 290 185 145 122 3 20 380 426 200 4 x 17.5 29 80 310 200 160 133 3
22 413 468 200 8 x 17.5 35 100 350 220 180 158 3 24 466 530 240 8 x 17.5 56 125 400 250 210 184 3 26 540 613
260 8 x 17.5 79 150 480 285 240 212 3 26 623 698 360 8 x 22 117 200 600 340 295 268 3 30 687 777 400 12 x 22

185 250 730 395 350 320 3 30 940 1074 500 12 × 22 327 300 850 445 460 430 4 30 940 1074 500 12 × 22 422
 T40H-25 型手动调节阀主要外形及结构尺寸 (mm) DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z × d 重量/kg 15 130 95 65
 47 2 16 160 172 65 4 × 13.5 2.5 20 150 105 75 58 2 18 160 172 65 4 × 13.5 3.5 25 160 115 85 68 2 18 182 195 80
 4 × 13.5 4.8 32 180 140 100 78 2 20 192 210 80 4 × 13.5 7 40 200 150 110 88 3 20 250 273 120 4 × 17.5 9.5 50 230
 165 125 102 3 22 264 290 120 4 × 17.5 13.5 65 290 185 145 122 3 24 380 426 200 8 × 17.5 29 80 310 200 160 133 3
 26 413 468 200 8 × 17.5 35 100 350 235 190 158 3 28 466 530 240 8 × 22 56 125 400 270 220 184 3 30 540 613 260
 8 × 26 79 150 480 300 250 212 3 34 623 698 360 8 × 26 117 200 600 360 310 278 3 34 687 777 400 12 × 26 185