

# 微机控制环刚度试验机软件控制板拉力机控制板

产品名称	微机控制环刚度试验机软件控制板拉力机控制板
公司名称	珠海云控电子科技有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:云控 型号:P300N 示值准确度:0.3% ( 可达到0.02%FS )
公司地址	珠海市吉大景园路6号冶金工业大厦5楼V2
联系电话	0756-6200180 13923363750

## 产品详情

### 微机控制环刚度试验机软件控制系统

本系统为环

刚度试验机软件控制系

统,包括软件和电路控制板,可以满足以下技术要求。

一、微机控制环刚度试验机用途 微

机控制环刚度试验机主要用于做各种管材的环刚度、环柔度及扁平试验,根据用户的特殊需要还可以增加拉伸、压缩、弯曲等功能测试。微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,微机控制系统软件基于WINDOWS操作系统作为平台,具有运行速度快,界面友好,操作简单等特点,可满足不同材料的试验测量

需要。测控软件可按用户要求扩展功能。

二、微机控制环刚度试验机试用标准 GB/T 9647

热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 18477埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管 GB/T

16800排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材 GB/T1947 埋地用聚乙烯结构壁管道系统

GB/T 165 高密度聚乙烯缠绕壁结构管材 GB/T 838

玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管 GB/T16491、GB/T5836、ISO 9697、ISO 9969、ASTM

D  
2412等 三、微机控制环刚度试验机主机参数

1,最大试验力:10KN、20KN、30KN、50

KN、100KN 2,试验力级别:0.5级

3,试验力测量范围:2%--100%FS

4,试验力示值误差: 示值的 $\pm 0.5\%$

5,力分辨率: 1/300000FS

6,位移示值误差: 示值的 $\pm 1\%$  7,位移分辨率:0.001mm

8,位移速率调节范围:0.01m

m/min--500mm/min无极调速,不分档

9,安全保护装置:机械限位保护和软件过载保

护 10,有效拉伸空间:1000mm(可选)

11,有效压缩空间:1000mm~2700mm(可选)

12,有效试验宽度:400mm,500mm 13,拉伸试验夹具:手动、自动(可选)

珠海云控电子科技有限公司(ZHUHAI WINCO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD)成立于2010年3月,由原珠海三思核心团队成员共同创办,专注于试验机行业及各种检测设备的软硬件研发,为各种材料检测设备提供全套解决方案和相关服务。

珠海云控电子科技有限公司是拉力试验机控制软件,摆锤冲击试验机控制器,熔融指数仪控制器的优质生产制造厂家,竭诚为您提供全新优质的安全帽耐冲击穿刺试验机软件控制电路板,维修升级改造,金属材料拉伸试验机软件电路板,提供维修升级改造服务,安全带拉力机控制系统电路板软件,提供维修改造升级服务等系列产品。

主营:拉力试验机控制软件,摆锤冲击试验机控制器,熔融指数仪控制器。

珠海云控电子科技有限公司

联系人:胡海兵

联系电话:18928237573

地址:广东省珠海市吉大景园路6号冶金工业大厦5楼V2。