

管束除雾器厂家

产品名称	管束除雾器厂家
公司名称	廊坊市廊青环保技术有限公司
价格	11000.00/平方米
规格参数	廊青环保:厂家 型号:LQ-SPC 适应领域:环保脱硫
公司地址	河北省廊坊市广阳区广阳经济技术开发区吴堤工业园区
联系电话	暂无

产品详情

序号	项目	单位	数值
—	除雾器数据		
1	制造商		廊坊市廊青环保工程技术有限公司
2	型式		平板式
3	型号		LQ-PB
4	布置位置		吸收塔顶部
5	除雾器高度(1级/2级)	mm	180/180
6	除雾器上沿距出口烟道下沿距离	mm	2100

7	工作温度，正常/设计		50 ~ 80
8	压力降（两层，100%BMCR）	Pa	<150
9	除雾器携带直径	um	>25
10	除雾器去除效率（携带直径及以上）	%	99
11	出口烟气含湿量（干基，标态）	mg/Nm3	<75
12	使用寿命	年	15
13	除雾器更换时的尺寸（人孔门）要求	mm	DN800
14	第一级除雾器		
	形式		平板
	材质		增强聚丙烯
	通道数	个	2
	叶片间距	mm	33
15	第二级除雾器		
	形式		平板
	材质		增强聚丙烯
	通道数	个	2
	叶片间距	mm	25

二	冲洗水系统数据		
1	冲洗层数量	层	3
2	冲洗水管道尺寸	mm	DN80
3	吸收塔内冲洗管道材质		增强聚丙烯
4	连接件材质		增强聚丙烯
序号	项 目	单 位	数 值
一	除雾器数据		
1	制造商		廊坊市廊青环保工程技术有限公司
2	型式		平板式
3	型号		LQ-PB
4	布置位置		吸收塔顶部
5	除雾器高度（1级/2级）	mm	180/180
6	除雾器上沿距出口烟道下沿距离	mm	2100
7	工作温度，正常/设计		50 ~ 80
8	压力降（两层，100%BMCR）	Pa	<150
9	除雾器携带直径	um	>25
10	除雾器去除效率（携带直径及以上）	%	99

11	出口烟气含湿量（干基，标态）	mg/Nm ³	<75
12	使用寿命	年	15
13	除雾器更换时的尺寸（人孔门）要求	mm	DN800
14	第一级除雾器		
	形式		平板
	材质		增强聚丙烯
	通道数	个	2
	叶片间距	mm	33
15	第二级除雾器		
	形式		平板
	材质		增强聚丙烯
	通道数	个	2
	叶片间距	mm	25
二	冲洗水系统数据		
1	冲洗层数量	层	3
2	冲洗水管道尺寸	mm	DN80
3	吸收塔内冲洗管道材质		增强聚丙烯

4

连接件材质

增强聚丙烯