

黄绿色电线库存现货

产品名称	黄绿色电线库存现货
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

黄绿色电线库存现货 能保障关键部位正常供电。有利于灭火及减小损失。多年来，MHYVP电缆、MHYVR电缆、阻燃煤矿用通信电缆、防暴电缆、矿用监测电缆、PUYVR电缆、矿用电话线、矿用监控电缆、矿用防暴线、矿用电话电缆、执行标准：企标Q/TX本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯。RS485电缆传输距离以24AWG的RS-485电缆（线径为）为例。当数据信号速率降低到90Kbit/S以下时，KVVP-22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织钢带铠装。KVVP2-22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带钢带铠装。MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信电缆用于矿场作普通信号传输。4工作电容：平均值远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km本安型信号控制电缆的详细资料：产品特点1、电缆型号、名称及使用范围型名称使用范围ia-K2YV本安型PE绝级、PVC护套二芯绞合控制电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道中，HYAT23

铠装通信电缆用途：铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆，3）电缆的敷设温度应不低于0℃；4）电缆的允许弯曲半径为：电缆外径（D）小于25mm者.....应不小于4D；电缆外径（D）为25mm及以上者... ..应不小于6D4、电缆型号、名称及使用范围型名称使用范围BV铜芯聚乙烯绝缘电缆（电线）固定敷设BLV铝芯聚乙烯绝缘电缆（电线）固定敷设BVR铜。

我厂专业生产电话线-HPV HYV HPVV HVV不能用于含碳气氛（如在含碳氢化合物的气氛中使用，温度超过1000℃即受腐蚀），钨或钨铼在含碳气氛中容易生成稳定的碳化物。以致降低其灵敏度并引起脆断，在有氢气存在的情况下。会加速碳化，5、钨铼热电偶抗氧化，矿用通信电缆MHYVP 2×33+2×085

资料1 导体采用镀锡铜丝，2 绝缘颜色：33线芯为一根红色一根蓝色，3 绝缘厚度：33线芯绝缘厚度为0.5，4 成缆时把四根线芯排列为红，VV - 不阻燃，ZR-VV - 阻燃，加“N、NA、NH”是耐火、加(T、D)是对绞形式、：P铜网、P1镀锡、P2铜箔、P3铝箔、PL铝箔、P22带铠装、P2/规格有152芯根据《电线电缆试验》的规定。为了保护广大消费者的切身利益，国家质量监督检验检疫总局去年5月1日批准实施了《家用和类似用途电器的安全使用年限和再生利用通则》，并同时推出了《家用电器安全使用年限细则》。根据相关规定，常用家电安全使用年限，彩色电视机和空调为8~1年，电冰箱12~16年，微波炉为1年，电热水器和洗衣机为8年，个人电脑6年。同时要求生产厂家对其生产的家电标明安全使用期限，该期限从消费者购买之日算起。在厂商标明的安全期限内，消费者正常使用家电产品时发生安全事故，所有责任都将由厂商承担。黄绿色电线库存现货

结构导线：铜线直径为、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90mm。绝缘单线：在导线上连续

挤制绝缘材料，并保证电缆的电气性能。HYAC索道电缆吊线采用加粗刚纹线的把电缆的拉力3吨以上，在30~C60~C的条件下，聚乙烯绝缘聚乙烯护套低频通信终端电缆，使用范围产品适用于市内进局电话电缆从交换局地下进线室(槽道)连接到交换机总配线架上，同时也可用于电话网用户端的建筑物内配线和沿墙壁配线，同轴射频电缆SYV系列SYV-75-3。SYV-75-5，SYVSYV-75-4。SYV-75-7。SYV-75-9。电缆能承受相当的，2。

环境温度：固定敷设-40 非固定敷设-15，绝缘性能要求绝缘线芯应能经受GB/T30489规定的交50Hz火花试验作为中间检查，D：双编织

层*铠装电缆电缆型标称阻抗 直径尺寸 (mm) 内导体绝缘层 层护套构成外径SYV $\times \pm S19 \pm 507 \times \pm S2$ 。有阻燃，ZRCHYAT铜芯实心阻燃聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套双层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市内电，缆HUVV矿用聚乙烯绝缘聚

乙烯护套通信电缆用于平巷、斜巷及机电硐室，阻燃HUYV矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚乙烯护套通信电缆，一些常见问题(希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读)1电线一扎长度100米正负误差2-3米2电线型BV单股BVR多股BVV双胶单股BVVR双胶多股3电线常用规格1平方/15平方/25平方/4平方/6平方/10平方等区别BV为单股线BVR为多股BVR比BV贵5%。

充油式通信电缆规格型HYATHYATHYAT产品字母代号及意义DJ-电子计 机用电缆Y-聚乙烯V-聚乙烯R-表示多股软线芯P-铜丝 P2-铜带 P3铝塑复HYA23铠装通信电缆机械保护层可以加在任何电缆上。本安信号控制电缆主要是应用于防爆的场合，主要方法就是 设备的工作电

在一定的程度之下，这样就不会引起火花导致，订货时需注明即可，本安信号控制电缆的

型式为：铝塑复合膜 和镀锡丝。丙烷平面燃烧器以750 的火焰与试样接触，执行标准GBQ/WTL使用特性1电缆额定电压U0/U450/750V。WDZA-

RYY23铜芯阻燃无卤低烟聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤聚烯烃护套软电缆。

也可埋在松散的土壤中，电缆能承受一定的敷设牵引YJV22YJLV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装

乙烯护套电力电缆适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设。2 电缆的使用特性、分类与 名21 使用特性211电缆额定工作电压：450/750V、600/1000V。212电缆导体的长期工作温度：70 。XF5-273旋卡式通信电缆交接箱，按照国际上八十年代，6。超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用

市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接。而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。二看甲醛分解技术家人健康的重要保障甲醛释放年限在3-15年，如果单靠硅藻泥来吸附，早晚有一天会饱和，造成脱附，甲醛再次释放出来，造成二次污染。我们在购买硅藻泥时必须要选择能够持续分解甲醛的硅藻泥，这对家居健康来说至关重要。目前部分一线硅藻泥品牌已经掌握专业的甲醛分解技术，特别值得一提的是兰舍1号，经过多年专业研发团队的努力已经能够实现硅藻泥具有永久分解效果的巨大成功。这项高科技纳米专业技术能将甲醛等装修污染不断的分解为无害的二氧化碳和水，让家人远离装修污染的危害。低烟无卤电缆技术发展低烟无卤阻燃线缆料的市场技术现状

与发展趋势含卤(特别是溴系)阻燃聚合物体系因其突出的阻燃效果，80年代中期以前在阻燃聚合物市场中占有绝对的，地位。电话电缆是用于市内、近郊和工矿企业等较小范围的区域电话连接的对称通信电缆，23 电缆的基本型式、产品名称和适用范围：表1型式代名称适用范围ZA-RV铜芯阻燃聚

乙烯绝缘软电缆架空、管道、室内、电缆沟、地下直埋ZA-RVV铜芯阻燃聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套软电缆ZA-RVV22铜芯阻燃聚 乙烯绝缘钢带铠装聚

乙烯护套软电缆WDZA，DJVVP2-2212 $\times 2 \times 05$ (5) 铝塑复合膜分对 铠装(DJVVP2计 机用 电缆计 机

电缆)。主要产品型号HYA、HYAC、HYAT、HYAT53、HYAHYA (管道 / 架空) 内导体线径 (mm)

(mm)：对数(对)：5—HYAC (架空) 内导体线径 (mm)：对数(对)：10—HYAT (防水)

(mm)：对数(对)：10—HYA53/HYAT53 (防鼠咬/直埋) 内导体线径 (mm)：对数(对)：HYA5310—HYAT53 10—600，HUVV 铜芯聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套矿用电话电缆敷设在矿井中。一般场合 对绞式聚乙烯绝缘聚 乙烯护套市内通信电缆型名称

CPEV-S 绞式聚乙烯绝缘聚 乙烯护套市内通信电缆。(注意：这25对用“白兰”标识线缠着)1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—白灰6对—红兰7对—红桔8对—红绿9对—红棕10对—红灰11对—黑兰12对—黑桔13对—黑绿14对—黑棕15对—黑灰16对—黄兰17对—黄桔18对—黄绿19对—黄棕20对—黄灰21对—紫兰22对—紫桔23对—紫绿24，从双绞线抑制干扰的原理可以看出，每对线进行双绞的目的是为了

抑制干扰信号，MHY32(PUYV39、PUYV39-1) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆用于斜井或竖井中作主信号电缆MHYVRP(PUYVRP) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套铜丝编织 信号软电缆 用于井下平巷或斜巷作信号电缆MHYVP(PUYVP) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套铜丝编织 信号电缆 用于井下电磁干扰较大的场合MHYVR(PUYVR)

矿用聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套铜丝编织 信号软电缆 用于井下平巷或斜巷作信号电缆MHYVP(PUYVP)

矿用聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套铜丝编织 信号软电缆 用于井下平巷或斜巷作信号电缆MHYVP(PUYVP) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套铜丝编织 信号电缆 用于井下电磁干扰较大的场合MHYVR(PUYVR)

矿用聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套信号软电缆用于井下平巷或斜巷作信号电缆。本厂专业生产SYV线、SYWV电视天线、RVVP线、RVV护套线、AVVR护套线、AVVR多芯信号线、RVSP双绞线、RVS 2*10 RVS 2*15 RVS 2*25 AVR 012平方红，ZRKVV阻燃铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套450/75-10敷设在室内。电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合，DJYPV(R)P聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚乙烯护套计机用(软)电缆，DJYV(R)P2聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚乙烯护套计机用(软)电缆，DJYP2V(R)聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚乙烯护套计机用(软)电缆。本厂专业生产SYV线、SYWV电视天线、RVVP线、RVV护套线、AVVR护套线、AVVR多芯信号线、RVSP双绞线、RVS 2*10 RVS 2*15 RVS 2*25 AVR 012平方红，ZRKVV阻燃铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套450/75-10敷设在室内。电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合，DJYPV(R)P聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚乙烯护套计机用(软)电缆，DJYV(R)P2聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚乙烯护套计机用(软)电缆，DJYP2V(R)聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚乙烯护套计机用(软)电缆。