

MKVVR16X0.75

产品名称	MKVVR16X0.75
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

MKVVR16X0.75 铜芯聚乙稀绝缘聚乙稀护套铜丝编织 计机电缆规格导体种类绝缘标称厚度mm编织单线直径mm外护套标称厚度mm电缆外径 mm硬导体软导体1x2x . 41x2x . 11x2x151 , 二 . 产品标准 : Q/L三 . 长期工作温度 : JVV、JVPV型为-15 ~ +70 , 6、电缆长度 : 机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造1产品名称 : 矿用电话电缆矿用电话电缆MHYAVX2X08MHYA322执行标准3、用途本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路 , DJYP2VP2-22 , BV线、BVR线、RVSP双绞电缆、RVS双绞线、RVB平行线、RV线RVSP 双绞电缆RVSP(双绞线 电缆 双绞电(HYVPRVVP)RVVP双绞电缆> 双绞线RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝 网因此在减少信号的传输损耗 外界干扰方面比RVS系列效果更好但由于增加了铜丝

网它的成本也比RVS系列高出许多常被用于那些对传输的信号要求很高的场。

HYA22HYA23铠装通信电缆HYAT600对400对200对通信电缆 充油式通信电缆规格型ZRC-HYATZRC-HYAT23HYATHYAT23HYAT53

大对数电缆25对大对数电缆报价25对大对数电缆大对数电缆报价大对数电缆生产厂家

3类大对数电缆大对数电缆是HYA

。电缆沟、 , 电缆长度 : 机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造 , 常年生产聚乙稀绝缘聚乙稀护套 ; 双屏 电缆 ; 双屏 信号线 : 耐高温 电缆 ; SYVPVP SYVP SYPVP-75-5

SYPVP-75-7全铜2兆线 , HYA 通信电缆 , 多年的 “ 计

机电缆DJYPVPR22DJYPVPR32DJYJPVDJVPVPDJYPVPDJYJPVP电子计 机电缆DJYVPRD。允许弯曲半径应不小于电缆外的12倍 , 双色线用于接地线 , 二芯、三芯护套电线是做明线使用。多用于工地上施工用 , 家装不太用到 , 三芯护套电线25平方可用于柜式空调上用 , 能承受较大的机械外力作用 , 适用于户外或接触油污场合 , 长期工作应不超过60 , 2、短路时 (长持续时间不超过5s) 。

3、矿用控制电缆产品型号规格及范围 : 矿用控制电缆型规格范围

使用场合MKVVMKVVPMMKVVPmm22-61芯

适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22MKVVmm24-61芯 MKVV32MKVVmm27-61芯

M。便于接线时辨认。今天为大家介绍一下高速轴承安装特别注意问题。高速轴承有两个特点 , 一个是高精密 , 一个是耐高温。所以高速轴承既要按照高精密轴承要求安装 , 又要按照高温轴承来安装。所以在安装高速轴承的时候要考虑到轴承的配合和游隙。在安装高速轴承要考虑到2点 : 由温度上升引起的硬度变化 ; 由高速转动离心力引起的力系变化和形状变化。为了保证轴承安装后的滚道变形小 , 过盈配合

不低于0℃，VV32VLV32 聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中水中。电力电缆用输配电，本公司生产的交额定电压聚乙烯绝缘电力电缆和35KV及以下交联聚乙烯电力电缆，其性能不仅符合GB1276和IEC60502及IEC60840，使用条件：1：使用温度（℃）-40~+60 2相对温度40℃时达98% 3安装敷设温度不低如-15℃允许小弯曲半径室内不小于5倍室外10倍。ZR - YJLV42 - P阻燃型聚乙烯（交联聚乙烯）绝缘金属粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆，综合扭绞铁路信号电缆执行标准GB/T，室外信号电缆PZYA23 4CC 铁路信号电缆适用于额定电压交流500V或直1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号或某些自动装置用固定敷设的各种电缆。其余型号 15倍电缆外径，耐火电缆/NHVV耐火电力电缆耐火聚乙烯绝缘电缆适用于地下铁道、地下、大型购物、高层建筑等人口稠密、通风受限的场合。适用范围本产品适用于工频额定电压及以下配电线路或工业装置中有耐火要求的固定敷设场所使用，机场灯在结构上不同于一般户外灯具，导体：多股铜导体，符合GB/T3956第5类（等同于IEC绝缘：聚乙烯混合物（PVC），护套：柔性聚乙烯混合物（PVC）。灰色（RAL7001），芯线标识：5芯。彩色芯线；黑色芯线白色数字编号。黄绿地线，套钢带铠装计机电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电。