

# 古安泰P50百万高清工业内窥镜

产品名称	古安泰P50百万高清工业内窥镜
公司名称	深圳市古安泰自动化技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:古安泰 型号:P50 像素:100万
公司地址	深圳市龙岗区新联社区园湖路横三巷三号
联系电话	13713904994 13713904994

## 产品详情

P50工业内窥镜，5寸高清LCD显示屏，图像更细腻、色彩更真实，图像分辨率支持QHD、HD、FULL HD可选，最高可达2048\*1536，还原真实细节。P50工业内窥镜运用长距离信号传输及导向传动技术，支持插入管10米，并且转角可达120°，这一技术突破可以充分运用在管道、集箱或大型设备中。P50工业内窥镜后置大功率LED照明，光纤导光，照度高达10万Lx，适用于黑暗及恶劣环境，照度是普通内窥镜的50倍，并具有亮度7级循环调节功能，检测中可根据环境光源及时调整。多景深、多视场角，让初次使用者也能获得良好的检测效果。P50工业内窥镜配备TV-out视频输出接口，通过专用数据线与PC端连接，非常适用于专家会诊，有助于快速找到被检测物的问题，解决难题。P50工业内窥镜采用新型双钨合金丝材料编制的四层插入管，比不锈钢丝插入管拥有更为紧密的编织层，让插入管的耐磨性能提高20倍，柔韧性能提升4倍，使用寿命与操作的灵敏性同时增强。P50工业内窥镜通过大量的恶劣环境测试，-25~85°的使用环境从极冷到高温状态；防水防尘等级测试：插入管等级IP67；并通过1.2米高度跌落防摔测试等，从多个方面展示了其超强的可靠性。P50工业内窥镜插入管的探头部分使用具有高度耐磨性能的钛合金，钛合金所具有的耐磨强度是普通不锈钢的100倍；为进一步保护钛合金探头，采用了蓝宝石保护镜片，它的强度是普通石英石镜片的8倍，钢化玻璃的20倍，提升防冲击、耐摔、耐刮性能，有效避免被检设备的二次破坏。P50工业内窥镜插入管的探头部分采用21个点的激光焊接工艺，这种工艺在制作精度上拥有更为严格的要求，21个点都要求精确的使用专业的激光仪器焊接到位，精确的制作工艺使P50拥有强大的导向功能。P50工业内窥镜菜单导航设计简洁明了，易懂易用，新手也无需培训，即刻上手操作使用；支持中文、英文、俄文等七国语言，国际通用；0.1秒自动曝光、白平衡功能，快速捕获被检测物的真实细节，并通过高清像素图片反馈出来。P50工业内窥镜采用独有的摇杆闭环控制技术，增强了探头的弯曲灵敏度及导向控制能力，使操作更精确。多功能摇杆可一键锁定、步进微调、快慢速调节、自动复位、OK确定、菜单导航，让检测工作变得更轻松。P50工业内窥镜运用超轻设计，整机（含电池）仅重1.45Kg，同时配备真皮肩包，安全、便携，不论检查环境是百米高塔上的风轮机齿轮箱，还是复杂的大型机械P50工业内窥镜都能够得心应手。P50工业内窥镜外包装选用工业级防摔设计，整体轻巧，便于携带，出差时可轻松放入飞机、高铁、火车等行李架中，内部设计紧凑合理，兼具坚固扎实的防护功能。P50工业内窥镜从多角度来保证续航能力，在产品设计上运用低耗能技术，实现一组锂电池可续航4个小时，并配有一组备用电池，支持长时间的检测工作。产品配件产品参数

摄像头 主机 镜头直径 4/ 6/ 8 主机尺寸380mm × 135mm × 85mm 摄像头

像素45万/100万像素 系统重量 1.45kg (含电池重量) 观测方向标配直视, 选配侧视 机箱尺寸565 mm × 418mm × 158mm 镜头材质钛合金(附: 中国质检检测机构的材质检测报告) 主机结构一体化手持式设计 景深 8-150mm / 10-100mm / 5mm ~ / 45mm ~ (可选) 防水性探头双层防水, 专业设计 视场70° / 90° / 100° / 120° (可选) 探头、物镜、管线承受IP67防水 跌落等级1.2米跌落 系统 插入管应力消除装置主机与耐磨管连接用缓冲保护装置 插入管 双钨合金丝编制四层管 产品质保期一年保修, 终身维护 有效工作长度2.0m/3.0m/4.0m/5.0m/8.0m/10.0m (其他工作长度可定制) 弯曲控制电动360° 全向弯曲 电源 弯曲角度 160° 电源充电锂电池 (可拆卸), 3节 弯曲速度调节探头 弯曲快、慢速可调 电池容量4.2V 3200mAh 照度80000lux 主机工作时间 4小时, 可持续至8小时 弯曲锁定功能一键锁定 电压/电流DC12V, 最大电流1A 步进功能探头可在步进模式下进行微调, 快速转向和慢速转向 照明后置LED (寿命 3w/小时), 光纤导光 操作环境 照度调节手动7级可调 主机系统工作温度 - 10° C~50° C, 液晶显示器0° C以下需预热 最大照度可达100000Lx 视频探头工作温度 - 25° C~85° C, 0° C以下应减少导向操作 照明功能独家设计应急照明装置 贮藏温度 - 20° C~60° C 显示器高亮5寸LCD液晶显示器 相对湿度最大90%, 无冷凝 显示器分辨率640\*480 图片分辨率2048 × 1536, 1600 × 1200, 640 × 480三种分辨率可选 标准配置 图像文件JPG/AVI 专用仪器箱、内窥镜主机、电池两组、读卡器、8G储存卡 白平衡自动白平衡 锂电池充电器、TV-out数据线、使用说明书、合格证、保修卡 菜单语言选择中文, 英文, 俄文等七国语言可选 储存设备标配8G容量SD卡, 最大支持32G 可选配置 数据接口TV-out视频输出接口, 可外接显示器 定制夹具、定型管、真皮肩包、远程图像接收器

应用领域COANTEC P50系列工业内窥镜——可广泛用于特检机构、电力系统、汽车后市场、汽车制造、船舶制造、轨道交通、石油化工、制药机械、模具铸造、管道容器、建筑工程、航空航天、警用侦查、防爆安检、军工装备等诸多领域的检测。

价格只是参考, 不是实际价格, 如需要报价请与我联系!