

气动三片式球阀

产品名称	气动三片式球阀
公司名称	上海凯祥阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:凯祥阀门 型号:SMQ661F
公司地址	上海市金山区卫昌路251号3幢1458室
联系电话	021-51870907 13585628232

产品详情

产品说明：一、产品[气动三片式球阀]的详细资料：产品型号：SMQ661F 产品名称：气动三片式球阀
产品特点：气动三片式球阀,气动球阀,三片式球阀，凯祥公司生产的气动球阀,是在引进国外先进技术的基础上进行特殊设计，精心制造的产品。采用智能控制与定位，与电气阀门定位器配套，输入4-20mA DC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转，实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。它是以压缩空气为动力，阀杆带动阀芯在阀体内转动90°可以实现全开—全闭的动作。该产品按其密封性能分为金属密封与软密封。具有结构紧凑、体积精巧、运行可靠、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。可广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中，作远距离集中控制或就地控制。

二、气动三片式球阀主要外形和连接尺寸单位（mm）：Q611F-16,25,40,64 通径DN d G L H W mm In 8 1/4 8 G1/4 65 140 104 10 3/8 10 G3/8 65 140 104 15 1/2 15 G1/2 72 150 140 20 3/4 18 G3/4 85 155 140 25 1 24 G1 91 165 140 32 1 1/2 30 G1 1/4 110 180 164 40 1 1/2 38 G1 1/2 122 190 164 50 2 48 G2 145 210 190

三、气动三片式球阀主要外形和连接尺寸单位（mm）：Q621F-16,25,40,64 通径DN d G L2 H W mm In 8 1/4 8 14 120 140 104 10 3/8 10 18 130 140 104 15 1/2 15 22 140 150 140 20 3/4 18 28 160 155 140 25 1 24 34 180 165 140 32 1 1/2 30 42 200 180 164 40 1 1/2 38 48 218 190 164 50 2 48 60 235 210 190

四、气动三片式球阀主要外形和连接尺寸单位（mm）：Q661F-16,25,40,64 通径DN d G L1 H W mm In 8 1/4 8 14.3 65 140 104 10 3/8 10 18 65 140 104 15 1/2 15 22 72 150 140 20 3/4 18 28 85 155 140 25 1 24 34.5 91 165 140 32 1 1/2 30 43.5 110 180 164 40 1 1/2 38 49.5 122 190 164 50 2 48 62 145 210 190

五、气动三片式球阀主要外形和连接尺寸单位（mm）：Q681F-16 通径DN d G L3 H W mm In 15 1/2 15 34 108 150 140 20 3/4 18 50.5 118 155 140 25 1 24 50.5 127 165 140 32 1 1/2 30 50.5 146 180 164 40 1 1/2 38 50.5 159 190 164 50 2 48 64 191 210 190

浮球阀 美标球阀 法兰球阀 电动球阀 气动球阀 保温球阀 高压球阀 四通球阀 陶瓷球阀 高温球阀 低温球阀 抗硫球阀 衬氟球阀 放料球阀 三通球阀 轨道球阀 弹簧球阀 氨用球阀 塑料球阀 V型球阀 斜面球阀 真空球阀 双联球阀 天然球阀 固定式球阀 卫生级球阀 内螺纹球阀 喷煤粉球阀 焊接式球阀 偏心半球阀 铝合金球阀 长输管线球阀 焦炉专用球阀 蜗轮传动球阀 金属硬密封球阀 上海凯祥球阀