

密封胶_宇龙高分子_管道密封胶

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 密封胶_宇龙高分子_管道密封胶 |
| 公司名称 | 山东宇龙高分子科技有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:宇龙 型号:GB1271 |
| 公司地址 | 山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号 |
| 联系电话 | 0535-3121760-8020 13455514335 |

产品详情

2003年创办了“龙口市密封材料研究所”；2005年宇龙牌密封胶获得“山东省知名产品”称号；2006年企业通过了CTA认证，获得“全国民营科技促进创新奖”；2008年企业一次性通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证双认证，同年企业的“宇龙”牌商标获得“山东省著名商标”称号；2009年公司通过国家硅酮结构胶生产认定。公司先后参与了多个国家密封胶标准的起草制订工作。

2012年公司产品成为国家保障性住房指定产品，2013年成为世界五百强企业美国开利公司指定供应商和山东省建筑机械行业协会会员单位。

宇龙公司多年来承蒙广大客户的支持与厚爱，我们将一如既往的信守重质量、守信誉、讲文明的企业宗旨，与您共创美好未来。

1、将欲修补部位清洗干净，去除油污、尘土；2、设定填缝的宽度，贴上美纹纸胶带，确保施工后平整美观；3、平顺挤压胶枪，以45度角施工，对缝隙进行打胶密封；4、沿着施胶处表面，以钢珠棒抹平修饰胶体表面，去除多余的胶体；5、小心撕去美纹纸，胶体在初固化3小时前不得去碰触；6、隔天胶体即固化完全。密封胶是一种流动或挤不定型材料，以填补一个封闭的关节，可以依靠嵌入式干燥，温度变化，溶剂挥发，化学交联材料的稳定性和债券，并逐步将固体胶，粘弹性行为或弹性密封材料成型。为了保证密封功能，密封剂应具备以下基本特点：良好的嵌填，挤建设，储存稳定性，低毒；液体，气体和其他媒体低渗透；可抵御伸缩运动，位移和变形的接缝；在受到循环变形关节，能保证其性能和形状完全复苏；有足够的实力能够承受压力；不剥，联合基地脱胶粘合剂稳定性；不要在高温，低温不脆裂过度软化；耐候性，不粉化，开裂，解散或过度收缩，有足够的的生活；特定的场合，如当有具体表现耐磨性，耐穿刺，耐腐蚀，耐轧，易燃，不污染，绝缘或导电等。聚氨酯密封胶

.玻璃胶

玻璃胶的这个叫法有广义和狭义之分，广义是指所有的能和玻璃进行粘接的粘胶，都叫玻璃胶。狭义玻璃胶是指固化以后无色透明，能和玻璃粘接的粘胶，以硅酮为主。耐候胶有粘接胶和密封胶之分，较长时间内受到阳光照射，温度变化，风吹雨淋等外界条件的影响，不会出现褪色，变色，龟裂，粉化和强度下降等一系列老化的现象。其中紫外线照射是关键因素。

玻璃胶也是耐候胶，分中性和酸性两种，市场上分高，中档，低档胶三种，专业来说酸性的称为硅酮玻璃胶，适合粘玻璃及玻璃与金属等，相对来说干得快，但有很重的酸味，不环保；中性的分为中性硅酮耐候胶