

渗源SYZ-V-20L

产品名称	渗源SYZ-V-20L
公司名称	成都渗源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:渗源 型号:SYZ-V-20L
公司地址	成都市成华区
联系电话	400-873-2808 15184448788

产品详情

SYZ-V-20L参数

设备性能

安全保障：手动及自动清洗预处理；缺水、断电自动保护、纯化柱、超纯化柱更换提醒；手动及自动循环灭菌；紫外灯工作状态时时监测。

其它性能：0~99分钟时间设定、定时定量取水、密码保护、液位自控

扩展功能：脚踏开关、活动取水臂实现远程取水、红外遥控。

技术参数及特点

工作条件：进水压力：1.0~5.0kg/cm²

温度：5~40 配15G液位传感纯水储存系统。

电源：220V ± 10V/ 50Hz (功率：30~80W)

产水量L/H： 20；

出水流速L/min：1.0~1.5；

终端过滤器孔径：0.1 μm

整机机采用的是核心双泵双膜制造的实验室超纯水制备的双极反渗透系统、保证了纯水的电导率稳定在1-5 $\mu\text{s/cm}$ 。

自来水为源水，同时制取RO纯水（三级水）和UP超纯水（一级水）；

独特的Seepagesource -SYZ7系列控制系统、智能屏幕LCD液晶显示器

分流式自动反冲洗精密过滤器，滤除水中颗粒性杂质，是“红水”、“黑水”、“黄水”、“水垢”等问题克星

应急取用设计，漏水自动报警、自动断水保护功能。

源水低压自动保护功能、独立前置自动反冲洗功能、水质电导率、电阻率在线监测功能；

UV配置：185nm和254nm双波长紫外消解仪

纯进口美国陶氏RO反渗透膜，保证纯水水质稳定，延长后级纯化柱和超纯化柱的寿命

源水采用SYZ-ACP四级预处理装置，有效去除颗粒物、铁、锰、余氯、钙、镁及吸附有机物、异味等

采用进口全封闭真空压力储水桶，有效的保证了纯水水质，避免了因储存带来二次污染、紫外照射、微生物滋长等。

终端过滤器孔径：0.1 μm

超纯水水质：水质符合国家实验室GB6682-2008、美国ASTM、NCCLS、CAP电阻率（电导率）：18.2 $\text{M}\cdot\text{cm}$ （0.054 $\mu\text{S/cm}$ ）；微生物 1cfu/ml、

微颗粒物 1个/ml、重金属离子 0.1ppb、总有机碳量: TOC < 10ppb、

吸光度（254nm、1cm光程） 0.001、可溶性硅 0.01mg/L