

硅酸钙板包覆机,包覆机,皓泽曼机械多图

产品名称	硅酸钙板包覆机,包覆机,皓泽曼机械多图
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:皓泽曼 型号:XQ1901
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

产品详情

覆膜机覆膜工艺作为保护和装饰印刷品表面的一种工艺方式，覆膜在印后加工中占很大的份额，随便走进一个书店，你就会发现，大多数图书都采用这种方式。这是因为经过覆膜的印刷品，表面会更加平滑、光亮、耐污、耐水、耐磨，书刊封面的色彩更加鲜艳夺目、不易被损坏。

印刷品的耐磨性、耐折性、抗拉性和耐湿性都得到了很大程度的加强，保护了各类印刷品的外观效果，提高了使用寿命。最值得一提的就是，覆膜机的覆膜工艺可以很大程度地弥补印刷产品的质量缺陷，许多在印刷过程中出现的表观缺陷，经过覆膜以后（尤其是覆亚光膜后），都可以被遮盖。

正负压覆膜机可应用于多个领域场合，因此在使用过程中其选择材料有多种，下面，就来看看正负压覆膜机选用材料有哪些？

1.基本材料：包括木线条、中密度板、木塑、塑钢、PVC和铝型材等带有线条的材料。对于基本材料的要求通常使用的是规则的线型材料，是允许有沟槽和曲面的，但它的每一个点的纵向一定要直线，而且需要有一定的耐压能力。

2.贴面材料：通过是以PVC装饰膜、装饰纸、实木皮、波音板和复合铝箔膜等。宽度是要依据基材的需要和所选机型来确定，通常要在50cm以下。

目前，正负压覆膜机通常可分为冷胶包覆机和热胶正负压覆膜机，还有组合型正负压覆膜机，不同的正负压覆膜机是为了满足不同生产需要，满足客户的需求。

通过上述介绍，希望大家对正负压覆膜机选用材料有一定的了解，如果您想了解更多，可拨打热线电话进行详细咨询，我公司会为您竭诚服务！

覆膜机覆膜就是将塑料薄膜涂上粘合剂，将其与以纸张为承印物的印刷品，经橡皮滚筒和加热滚筒加压后合在一起，形成纸塑合一的产品。经过覆膜机覆膜的印刷品，由于表面多了一层薄而透明的塑料薄膜，表面更加平滑光亮，不但提高了印刷品的光泽度和牢度，延长了印刷品的使用寿命，同时塑料薄膜又起到防水、防污、耐磨、耐折、耐化学腐蚀等保护作用。

- 1.覆膜机不启动：输入电线不通，电源线接反，电压不够。
- 2.温度测量不准确：热电偶，温控仪，是否安装不正确及损坏。
- 3.工作真空度上不来：气路不通，手阀或电磁阀没有关闭，真空泵电机皮带松动，真空表损坏。
- 4.总电源开关跳闸：加热箱顶输入电线漏电，配电箱漏电，外界电线搭在设备上，电机漏电等。
- 5.吸膜不到位：真空度不够，漏气，温度不够，膜太薄，工件贴过其他材料，工件的凹深超过膜的拉升，吸覆时间太短，膜没有拉升，工件距离太近。
- 6.覆出的工件表面有折和不光滑或角包不住：膜没有拉直，膜质量不好，工件打磨不好，胶水喷的太多，工件下面的摸板太低。
- 7.没到吸覆时膜向下拉升：电磁阀或手阀是否打开。
- 8.戏破现象：温度太高，加热时间太长，膜质量不好，没有加温。