张家口市康保县袋装石灰粉 白灰

产品名称	张家口市康保县袋装石灰粉 白灰
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市康保县袋装石灰粉 白灰也是石灰在炉渣中熔解速度的用石灰在水中的溶解速度，即石灰的“ 水活性 ”，可以近似地反映石灰在炉渣中的熔解速度。石灰在水中溶解快，则在炉渣中熔解也快。石灰通过煅烧石灰石来获得CaC03的分解温度为880~910℃。石灰石的煅烧温度越高，石灰石分解越快，生产率越高，分解出的CaO在煅烧的高温区停留的越长。 生石灰：清塘安全、环保、 在所有的清塘中，生石灰不仅效果，而且使用安全、环保、，是水产健康养殖推荐使用的清塘之一。但是使用生石灰清塘，仍有关键性工作不可忽视。 一、清塘原理 石灰清塘的原理是通过生石灰遇水后发生化学反应，产生氢氧化钙，并放出大量的热。氢氧化钙为强碱，其氢氧根离子在短时间能使池水的pH值提高到11以上，从而能迅速达到杀菌消毒和杀死敌害生物的目的。同时生石灰与水反应，变成碳酸钙。碳酸钙能使淤泥变的松软，改善底泥通气条件，加速底泥有机质分解，加上钙的置换作用，释放出被淤泥吸附的氮、磷、钾等营养元素，使池水变肥，能起到间接施肥的作用。 二、清塘方法 分为干法清塘和带水清塘两种。 干法清塘：一般每亩用量为60-75kg。先将池水排至5-10cm深，然后在池底四周挖几个小坑，将生石灰倒入坑内，加水溶化，不待冷却即将生石灰向池水顺风向均匀泼洒，泼洒后第二天再用长柄泥耙在塘底推耙一遍，使石灰浆与塘泥充分混合，以提高清塘的效果。也可将石灰盛在木桶内，边加水边向池中泼洒直至石灰溶化完毕，池底要整个洒遍。 优点：生石灰用量比较少，比带水清塘成本低。
缺点：重新加注新水时，病害虫和野杂鱼类可能随水进入塘内，在加水时应采取过滤措施。 带水清塘：对一些水源不足或抽排不便的池塘可能用此法。一般按照水深1m每亩150-175kg的用量，将生石灰放入木桶或小木船中化水后立即洒遍全池。 优点：使用此法不必加注新水，防止了病虫害和野杂鱼类随水带入塘内的危险，防病效果比干池清塘更好。 缺点：成本高，生石灰用量大。 三、清塘效果 1、能迅速而杀死野杂鱼、蛙卵、蝌蚪、螺蚬、蚂蟥、水生昆虫等动物，对防止一些水生植物、鱼类寄生虫和病原菌等敌害生物的侵袭有良好的作用。 2、可提高池水的碱度和硬度，增加缓冲能力，提高水体质量。由于碱的游离，可以中和淤泥中的各种有机酸，改变酸性环境，使池塘呈微碱性环境。 3、钙离子浓度增加，pH值升高，可使被淤泥胶粒吸附的铵、磷酸、钾等离子向水中释放，增加水的肥度。同时钙本身是各种水生生物所必需的营养元素，特别是虾、蟹、贝类等需要大量的钙，因此，用生石灰清塘能起到较好的施肥作用。 4、可加速细菌分解有机物的过程，促进池塘内有机质分解矿化，促进饵料生物的集中大量萌发，保证生物饵料的供给。一般用生石灰清塘，7-10d浮游生物可达高峰，有利于鱼类生长。 5、能澄清水质，使悬浮的胶状有机物等凝聚沉淀；同时还能加快池底有害物质的氧化分解，改善池底的通气条件，延缓池塘的老化。 四、注意事项 1、采用生石灰清塘。最短要在放养前7d，最长在放养前20d，一般在放养前10d到半个月进行。具体时间可根据放养种类决定。 2、清塘时间应选择晴天中午到下午4点以前进行。阴雨天气温低，会影响效果，不宜进行。一般水温升高10℃药效可增加一倍。早春水温3-5℃时要

适当增加用量20-30%。尤其是对底层鱼如泥鳅较多的鱼池，更应适当增加用量。 3、生石灰的质量影响清塘效果。质量好的生石灰是块状、较轻、不含杂质、遇水后反应剧烈、体积膨大明显。不使用建筑袋装的生石灰，袋装的生石灰杂质含量高，有效成分含量低。 4、清塘用的生石灰随用随买。否则，放置时间久了，生石灰会吸收空气中的水分和化碳生成碳酸钙而失效，需做好防潮工作。
5、如池水硬度大、池底淤泥多，会影响清塘效果，应适当加大用量。
6、干涸的池塘要在下药前10天左右进水。让隐藏在底泥中的生物出来以便杀灭。 7、泼洒时要注意身体肌肤不要直接接触正在溶解的生石灰，避免烫伤。同时要戴手套和口罩，以保证安全。 8、生石灰清塘后应待pH降至7.5左右时才可以放养鱼苗。药性消失的时间为7-10d，带水清塘比干法清塘药性消失的时间要长些。为确保安全，放养鱼苗前试水。
9、在盐碱地带，土壤碱性强，池水pH高，建议不使用生石灰清塘。 特别是虾蟹养殖，目前龙虾销售价格特别低，需要用一款性价比的补钙镁的产品，这个高纯度氧化钙就被广泛替代其它药品，而且效果还十分不错。龙虾、对虾、河蟹塘每亩水面使用2-3公斤高纯氧化钙。除臭改底，净水提肥，调水稳水高纯度氧化钙颗粒，抛撒入水后一路杀菌缓沉池底，氧化淤泥，降解有毒有害物质。 养殖过程中只能使用低剂量用于杀菌消毒。用法用量：将池塘水深位保持在10-20公分左右，每亩使用石灰50-80kg，将生石灰放于铁桶或船只内，加水化开后趁热池泼洒（两点注意：不要放置过久后再泼散，二如果在塑料船只内化浆，定要多加水，且随时搅拌防止局部高温破坏船体）。注意事项：用量过大会导致前期水质PH值过高。 玉米和水稻当年施用石灰，分别增产13.3%、11.2%，连续施用2年玉米增产率提高3.5个百分点、水稻增产率提高2.2个百分点，隔年施用果与施用1年相似；大豆施用1年和连续施用2年果均明显好于玉米、水稻，农业机械田间安作业注意事项尤其连续施用2年增产果可比施用1年增产率提高18.4个百分点。 总的来说，添加碳酸钙后，可明显降低制品的收缩率，改善印刷性，提高外观效果和手感性。PVC板材、片材、装饰材料、型材、管材等产品过去主要以使用轻钙为主，但由于轻钙因生产工艺会影响生态环境，目前很多厂家开始使用重钙或重钙加轻钙搭配着使用，这样大生产环境和加工成本都有明显改观。当鱼池的水色大多呈铜绿色或暗绿色。