

# 医药包装撕拉力测试仪 医药包材拉力试验机

产品名称	医药包装撕拉力测试仪 医药包材拉力试验机
公司名称	深圳市科兴精密仪器有限公司
价格	6880.00/台
规格参数	品牌:深圳科兴仪器 型号:HAK-3125R 产地:深圳
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区南湾街道南岭龙山工业区16号
联系电话	86 0755 84716026 13480652859

## 产品详情

### 医药包装撕拉力测试仪 医药包材拉力试验机

#### 一、医药包装撕拉力测试仪功能用途：

适用于橡胶、塑料、胶带、薄膜、压克力、复合材料、电线电缆、鞋类、皮革、服装、纺织、布料.电子元器件、纸张、金属箔、医药包装材料、弹簧等各类材料，测试其拉伸、撕裂、剥离、压缩、剪切等力学性能。可自动求出抗拉强度、断裂强度、伸长率的参数。并打印相应的性能指标、曲线。

#### 二、医药包装撕拉力测试仪功能特点：

自动测试/清零：主控计算机接到试验开始指令，测量系统便自动测试/清零；

自动复位：自动识别试样断裂后，移动台自动高速返回原始位置

自动存盘：试验数据和测试条件自动存盘，杜绝因突然断电或忘记存盘引起的数据丢失；

配备精密感应器专用测试夹具,可定位移、定荷重等多种测试功能。

实时显示,可显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态等，外观大方,使用方便,操作简单。

测试速度可以用数字正确简单的输入来完成,位移速度准确。

机器连接电脑测试，在电脑会同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析。

### 三、医药包装撕拉力测试仪技术参数：

容量选择: 1、2、5、10、20、50kg、100kg任选一种

力值精度: 0.5%

测力分辨率: 1/10,000

测力范围: 0.2 ~ 100%F.S

变形准确度: 优于  $\pm 1.0\%$

试验速度范围: 1.0 ~ /min，可任意设定

试验ZUI大行程: ZUI大300、500mm（可加长）不含夹具

有效试验空间: 前后120mm

力量单位切换: kgf，gf，N，kN，lbf

应力单位切换: Pa，MPa，kPa，kgf/cm<sup>2</sup>，lbf/in<sup>2</sup>

变形单位切换: mm，cm，in

试台升降装置: 快/慢两种速度自动控制，可点动

停机方式: 上、下限安全设定，紧急停止键，程序力量及伸长设定，试件破坏感测

机台尺寸:  $\times \times$ 、 $\times \times$

夹具配置: 拉伸夹具一套

选购配置: 商用电脑（含RS-232串口）一台，彩色打印机一台