

液氯气体浓度超标的报警器液氯气体报警管理系统

产品名称	液氯气体浓度超标的报警器液氯气体报警管理系统
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:液氯 检测范围:0-20PPM/0-50PPM/0-100PPM 分辨率:1PPM/0.1PPM
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

液氯气体浓度超标的报警器 液氯气体报警管理系统

液氯报警器是一款智能型多功能气体探测仪器，仪表采用高性能检测元器件和电脑微控制技术，结合先进的全自动贴装工艺制造而成，产品兼具现场蜂鸣指示音，现场闪烁指示灯等功能,并实时显示监控现场气体浓度。

多功能液氯气体浓度超标的报警器能将空气中气体浓度信号转化为电信号显示并远传，采用三线制4~20mA或者四总线RS485的输出方式，具有传输距离远、抗干扰性好等特点。液氯气体探测器可适用于化工厂区、冶炼造纸、制冷消防、燃气餐饮、橡胶、污水处理、制药铸造、石油炼化、采矿电力、消防市政、通讯等需要防爆炸、防中毒、防窒息的工业环境中。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

(液氯气体浓度超标的报警器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/ydqtbjq/232.html>)

技术参数：检测气体：液氯（氯气）检测范围：0-20PPM/0-50PPM/0-100PPM 分辨率：1PPM/0.1PPM
检测原理：电化学式气体传感器 采样方式：自然扩散式 防爆等级：Exd CT6 使用寿命：1.5-2年
电 源：探测器：DC24V ± 25%；控制器：220V
输 出：三线制（4~20）mA；四线制：RS485 环境温度：-40 ~ 70 相对湿度：< 95%

压力限制：86kPa ~ 106kPa 使用电缆：分线式：1.5mm² × 3；总线式：1.5mm² × 4 传输距离：1000m
重量：1500g 安装方式：固定支架、管装、墙壁装 安装螺纹：1/2G内螺纹

液氯报警器由气体探测器和气体控制器组成，气体探测器安装在检测现场，实施液氯浓度检测，气体控制器对气体探测器产生的数字信号，进行采样，经过内部单片机的数据处理后，能实时显示探测器的浓度、状态(声光报警)、物理地址等信息，并输出控制信号，具备完善的故障自检功能。

全国营销网络：

产品销往：山东-江苏-天津-浙江-辽宁-大连-新疆-四川-广东-广西-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西-甘肃-江西-河北-河南等全国各地。

应用场所：

产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、有毒有害气体的危险场所。

售后服务：

公司郑重承诺：一年以内产品有质量问题公司免费维修。