

Alloy 925棒 棒材 板材

产品名称	Alloy 925棒 棒材 板材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Alloy 925 (UNS N09925) 描述Alloy 925是一种可时效硬化的镍铁铬合金，具有良好的高强度性能和优异的耐腐蚀性。添加钼和铜使合金具有抗还原性，耐点蚀和缝隙腐蚀的能力。高铬含量提供了对氧化条件的抵抗力，而镍保护合金免受氯离子应力腐蚀开裂。通过添加铝和钛，使合金可时效硬化。该合金通常选择用于需要高强度和耐腐蚀性的液体和气体应用。Alloy 925具有出色的耐酸性气体应用中氯化氢腐蚀开裂的能力。应用包括井下和地上部件。Alloy 925的典型标准NACE MRO175化学成分碳： 0.03 锰： 1.0铬： 19.5-22.5 硅： 0.5镍： 42.0-46.0 铜： 1.5-3.0铁： 22.0 钨： 0.5钼： 2.5-3.5 铝： 0.1-0.5钛： 1.9-2.4 niu： 0.03Alloy 925物理特性密度，磅/英寸3： 0.292弹性模量，psi： 28.9 x 10⁶热膨胀系数，68-212F，/F： 7.8 x 10⁻⁶导热系数，Btu / fthrF： 6.4比热，Btu / lbF： 0.10电阻率，Microhm-in： 46.1机械性能溶液退火和时效Alloy 925的机械性能。在1,800-1,900 ° F下退火1小时。年龄在1,365-1,380 ° F时变硬。屈服强度 (KSI)： 120抗拉强度 (KSI)： 170伸长率 (%)： 25硬度，HRc： 32 Alloy 925 产品选购指南：

1. Alloy 925 材料价格按实际尺寸大小做报价。
2. Alloy 925 请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明。
3. Alloy 925 如需开具zengzhishui，报价前请告知店主，否则默认为未税价格。
4. Alloy 925 毛料是指表面有氧化皮，四边为锯切 (a3、45#为氧气割)。
5. Alloy 925 光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm。
6. Alloy 925 精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm
7. Alloy 925 承接真空热处理 (淬火)、深冷等加工处理
8. Alloy 925 运费按实际重量及地区作调整

9.Alloy 925 本店下单前请联系在线；