

防水无线CPE_户外无线CPE_室外无线C

产品名称	防水无线CPE_户外无线CPE_室外无线C
公司名称	广东扬航电子科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:扬航电子科技 型号:无
公司地址	广东省深圳市宝安区宝源路中央大道大厦A座15D
联系电话	0755-26720306 18688993975

产品详情

防水无线CPE哪家好_户外无线CPE_室外无线CPE哪家好 运营级室外CPE 1概述

运营级室外CPE是IEEE802.11a/b/g/n高功率无线网桥，采用MIMO 2x2技术，内置高增益天线，峰值速率300Mbps。采用高通Atheros高性能硬件平台，按工业级标准设计，防护等级达到IP65，适应户外严苛的工作环境。配合扬航AP可实现3公里远距离覆盖，解决农村宽带“最后3公里”的接入问题，配合自主研发的集中管控平台，可实现全网CPE设备统一维护。组网方式灵活多样，可配合AP实现点对多点传输，也可以与同系列CPE配合实现点对点、点对多点传输。本系列产品包括YH-CPE10-2R2-2c (2.4G)和YH-CPE10-2R2-5c (5.8G)两个型号。本系列产品广泛应用于农村无线宽带接入、城镇小区无线宽带接入、工业园区/员工宿舍/学校无线宽带接入、视频监控以及各种行业无线数据传输等。产品特点 超长传输距离 单射频发射功率高达24dBm，内置高增益天线，农宽场景覆盖距离高达2-3公里。

支持AP模式、终端模式、路由模式（静态IP，DHCP，PPPoE） Share-link核心技术，确保多用户并发良好体验 支持WMM(Wi-Fi Multimedia)，真正保证音视频多媒体实时应用 支持点对点，点对多点连接 支持多种安全加密方式 OpenSystem、WEP、WPA/WPA2、WAPI 支持PoE供电

超宽工作温度范围（-40 ~ 70 ），IP65防护等级 5.8G全波段支持 低，中，高波段均支持（限双频或5G单频产品） 支持多种接入控制 OUI过滤，MAC地址过滤

拥有强大的集中设备管理功能，设备支持胖瘦一体 支持远程集中管控，通过集中管控平台可对设备进行故障诊断、状态查询、参数配置等维护

支持本地WEB维护 软件规格 属性 描述 WLAN

用户容量（当设置为AP模式）最高256个关联（VeriWave仪器测试结果），实际用户体验与带宽相关 热点场景：并发用户数超过40个 农宽场景：并发用户数超过20个

SSID（当设置为AP模式）支持中文SSID 单频段最多16个，实际应用中推荐每频段至多4个 open system/shared key认证 支持 广播Probe请求应答控制 支持 WPA/WPA2/Pre-RSNA混合接入 支持

RTS/CTS支持 CTS-to-self支持 隐藏SSID 当设置为AP模式：支持

当设置为Client/Reaper模式：不涉及 STA检测 当设置为AP模式：STA的统计和状态查询

当设置为Client/Reaper模式：不涉及 接入用户数限制 当设置为AP模式：支持

当设置为Client/Reaper模式：不涉及 链路完整性检测 支持 Client模式 支持 Repeater模式 支持

多用户公平调度 当设置为AP模式：支持 当设置为Client/Reaper模式：不涉及
禁止弱信号用户接入 当设置为AP模式：支持 当设置为Client/Reaper模式：不涉及
高密部署应用优化 当设置为AP模式：支持 当设置为Client/Reaper模式：不涉及 BSSID绑定 支持
安全/加密 加密 支持64/128位WEP、动态WEP、TKIP、CCMP(11n推荐)加密
支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥 802.11i 支持 WAPI 支持
认证 802.1X/Portal/PPPoE/PPPTP/微信公众号认证/手机短信认证/实名认证
用户隔离 当设置为AP模式：SSID间隔离/SSID内用户间隔离 当设置为Client/Repeater模式：不涉及
转发安全 当设置为AP模式：报文过滤/MAC地址过滤/静态绑定/OUI过滤
当设置为Client/Repeater模式：报文过滤 无线端点准入 当设置为AP模式：支持
当设置为Client/Reaper模式：不支持 SSID与VLAN绑定 当设置为AP模式：支持
当设置为Client/Reaper模式：不支持 实时跳频 支持 AAA Radius Client 当设置为AP模式：支持
当设置为Client/Reaper模式：不支持 备份认证服务器 当设置为AP模式：支持
当设置为Client/Reaper模式：扬航电子科技__防水无线CPE哪家好_户外无线CPE_室外无线CPE哪家好