

蒸汽流量计（多孔平衡流量计）

产品名称	蒸汽流量计（多孔平衡流量计）
公司名称	上海正迈自动化科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:上海正迈 型号:ZMP-80-CF11-2456A 使用:测液体或气体
公司地址	上海市宝山区美平路288弄
联系电话	13585517558 13816123212

产品详情

蒸汽流量计（多孔平衡流量计）对传统节流装置进行了极大的改进，具有平衡整流的显著特征。传统节流装置只有一个流通孔径，节流后使流体失去了理想状态；而平衡流量计有多个函数孔径，能大限度地把流场平衡整流成理想流体，从而将差压式流量计的优势发挥的淋漓尽致。蒸汽流量计（多孔平衡流量计）几乎适用于所有流体测量，是流体测量技术的一场革命，目前蒸汽流量计（多孔平衡流量计）已经广泛应用到石油、化工、冶金、电力、天然气、水处理等行业。测量精度是标准孔板的5~10倍；流动噪声是标准孔板的1/15；压力损失是标准孔板的1/3；压力恢复比标准孔板快2倍；直管段可以小于0.5D。测量管径：DN6--DN2000；准确度：±0.5%测量值；重复性：±0.1%；范围：0.40-0.85；温度：-50 - +600；量程比：典型15：1~30：1；直管段要求：上游0-3D 下游0-1D（D指管径）；稳定性好：节流面积长期稳定，信号稳定；无滞留区：由锥形彻底吹扫式设计所保证；输出差压稳定：V锥体尾部负压端波动小；压损小，只用孔板的1/3~1/2；压力等级（MPa）：PN0.6、PN1.0、PN1.6、PN2.5、PN4.0、PN6.4、PN10、PN16、PN24。

蒸汽流量计（多孔平衡流量计）

以上产品图片、资料等仅供参考，详细请联系[上海正迈自动化科技有限公司](http://www.zhengmai.com)