

楼地面变形缝、伸缩缝地面

产品名称	楼地面变形缝、伸缩缝地面
公司名称	惠州市惠发科技有限公司
价格	120.00/米
规格参数	
公司地址	惠州市江北三新工业区A10栋二楼
联系电话	0752-2063382 13923623651

产品详情

惠州楼地面变形缝、伸缩缝地面

楼面变形缝与地面变形缝。

如果足以引起建筑结构的破坏，就应该在变形的敏感部位或其他必要的部分预先将整个建筑物沿全高断开，令断开后建筑物的各个部分成为独立的单元，或者是划分为简单、规则、独立的段，并令各段之间的缝达到一定的宽度，以能够适应变形的需要，称为变形缝。

什么情况下楼地面需要设置变形缝?

地面变形缝设置要求?

建筑变形缝一般处于两种地方，一种是我们常见的楼面变形缝，它是在设置的过程中从一栋楼直接切下，产生的很多的地面变形缝，另一种是地面变形缝，是由于室外或是车间等地面的变形缝，也可以统称为地坪变形缝。

建筑地面设置变形缝的做法

其实地面变形缝和外墙的变形缝一样，是一种以楼面和地平面为位置变动的装置，是为了避免外部的温度变化对建筑本身结构造成的破坏而设置的，尤其是在地形相对比较敏感的部位，需要将整个部位进行切断，切断后设置成为独立的单元，根据地形变化产生的受力，可以设置成为不同规格的变形缝，目前我们普遍使用的变形缝范围金属盖板型、称重型、单列嵌平型和抗震性的变形缝，来实现建筑本身对于变形缝的需要。对于建筑本身的变形缝要经过合理的设计之后，达到建筑本身的要求才行，这样在温度变化产生的热胀冷缩对建筑造成的影响会降低，提升建筑应用的使用寿命。目前使用的建筑变形缝的面板可选用铝合金、不锈钢、黄铜等，提升变形缝本身应用的性能，获得建筑单位对产品的认可。

。