

HC-276牌号 材料用途

产品名称	HC-276牌号 材料用途
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

产品名称：哈氏合金/C-276/UNS N10276国际通称：哈氏合金、C-276、INCONEL Alloy C-276、HC-276、Hastelloy C-276、UNS N10276、W.-Nr. 2.4819、ATI C-276、Nicrofer 5716 hMoW-Alloy C-276、NAS NW276执行标准：ASTM B575/ASME SB-575、ASTM B574/ASME SB-574、ASTM B622/ASME SB-622、ASTM B619/ASME SB-619、ASTM B366/ASME SB-366、ASTM B564/ASME SB-564主要成分：碳(C) 0.01,锰(Mn) 1.00,镍(Ni) 57,硅(Si) 0.08磷(P) 0.04,硫(S) 0.03,铬(Cr)14.5 ~ 16.5,铁(Fe)4.0 ~ 7.0,钼(Mo)15.0 ~ 17.0,钨(W)3.0 ~ 4.5,钴(Co) 2.5物理性能：C-276密度：8.9g/cm³，熔点：1325-1370，磁性：无热处理：1150-1175 之间保温1-2小时，快速空冷或水冷。机械性能：抗拉强度： b 690Mpa，屈服强度 b 275Mpa：延伸率： 40%，硬度 100 (HRB)

HC-276【购物须知】

- 1.HC-276价格按实际尺寸大小做报价
- 2.HC-276请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明
3. HC-276如需开具zengzhishui**，报价前请告知店主，否则默认为未税价格
- 4.HC-276毛料是指表面有yang化皮，四边为锯切（A3、45#为yang气割）
- 5.HC-276光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm
- 6.HC-276精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm
- 7.HC-276承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理
- 8.HC-276运费按实际重量及地区作调整
- 9.HC-276为了满足广大客户的需求，我司提供24小时在线服务