

# 不锈钢立式泥浆泵沉淀池污泥清理

产品名称	不锈钢立式泥浆泵沉淀池污泥清理
公司名称	济南博联泥浆泵厂有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:博联 型号:ZNL 额定流量Q:10-1000m <sup>3</sup> /h
公司地址	山东省济南市历城区化纤厂路2号
联系电话	053158057147 18766180670

## 产品详情

### 不锈钢立式泥浆泵沉淀池污泥清理

不锈钢立式泥浆泵沉淀池污泥清理为单级、单吸悬臂式结构，用轴承座，支承座，联接管连接泵的水力部件，液体由出液管部件排出，泵的叶轮为半开式叶轮，在泵的底部设有搅拌叶轮，该泵主要特点是在液下部位的泵轴，有足够的刚度，可以输送含有较大浓度固定颗粒的介质。泵插入液下的长度在0.5米-10米之间，如果需要可以配带吸入管。设有一个轴承和两个机械密封，传动由立式电动机安装在电机支承和支承座上，用联轴器与泵相连。

型号意义：

150ZNL(X)200-10-15

150 – 泵排出口公称直径（mm）

ZNL – 液下渣浆泵

200 – 额定流量（m<sup>3</sup>/h）

10 – 额定扬程（m）

15 – 配用电动机额定功率（Kw）

ZNL：耐磨液下渣浆泵      ZNLX不锈钢液下渣浆泵

不锈钢立式泥浆泵沉淀池污泥清理 结构特点：

- 1、整体设备简单，不需配备辅助搅拌装置或喷射装置，操作简便，机组总投资降低。
- 2、叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高铬铸钢制造，耐磨、耐腐、排渣浆能力强、能吸取较大的固体颗粒。
- 3、流道宽敞，抗堵塞性能好，汽蚀性能优越。
- 4、过流部件采用特殊材质，耐磨耐腐蚀性能好，经特殊处理。
- 5、泵的密封采用硬质合金机械密封。

使用范围：

- 1、河道、湖泊、水库、城市内河等清淤工程。
- 2、污水处理厂、钢铁厂、热电厂等沉淀池渣浆及泥浆、沙石的清理。
- 3、高温废渣、锅炉高温粉浆、耐热氧化铁皮、冶金等高温渣浆泵排放。
- 4、金刚砂、尾砂矿、石英砂矿、稀土矿等抽取矿粉、砂浆等。
- 5、沿海吹填造地、卸沙填海、电站蓄水调沙等。
- 6、洗煤煤浆、煤渣、电厂粉煤灰浆、煤泥抽取输送。
- 7、陶瓷、大理石粉等各种浆体物料的输送、清淤工作。
- 8、设有独立搅拌叶轮。主要用于环保、市政工程、火力发电厂、煤气焦化厂、炼油厂、炼钢厂、采矿、造纸业、水泥厂、食品厂、印染等行业抽吸浓液、稠油、油渣、污浊液、泥浆、灰浆、流砂及城市排污沟道的流动污泥，以及含有泥砂渣物的流体和有腐蚀性液体。

不锈钢立式泥浆泵沉淀池污泥清理 质量与售后：

- 一、质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询！
- 二、质量技术标准：按国标CJ/T3038-1995标准制造，质保体系按ISO9001执行。
- 三、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量实行三包。
- 四、在质保期内；在输送介质符合泵的过流部件要求，并能遵守使用说明书的条件下，产品因制造不良损坏或不能正常工作时，本厂免费更换或维修，易损件不在此期限。
- 五、易损件高耐磨合金钢材质制造
- 六、本厂确保低价长期为客户提供配件。

七、针对合作单位，本厂完全对客户售后进行服务。

质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询！

公司名称：济南博联泥浆泵有限公司

工厂电话：18766180670（微信）

工厂座机：0531-58057147

工厂QQ：1836610055

友情提示：请广大客户认准正规厂家，切莫贪图便宜上当受骗造成不必要的经济损失；我厂欢迎客户来厂参观考察。