

# 高温潜水抽砂泵

产品名称	高温潜水抽砂泵
公司名称	济南博联泥浆泵厂有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:博联 型号:ZNQR 额定流量Q:10-1000m <sup>3</sup> /h
公司地址	山东省济南市历城区化纤厂路2号
联系电话	053158057147 18766180670

## 产品详情

### 高温潜水抽砂泵

高温潜水抽砂泵 该产品适用于河道深水抽沙、海底吸沙；泵的底部有搅拌叶轮，通过搅拌叶轮的高速旋转把底部的泥沙冲击起来，方便泵的抽取，使泵抽取的泥沙浓度加大，效率更高；产品用于输送含有河沙、砂石、煤渣、尾矿、铁砂、矿砂等含有磨蚀性固体颗粒的液体。

型号意义：

100ZNQ(R)(X)100-28-15(L)

100 – 泵排出口公称直径 ( mm )

ZNQ – 耐磨潜水泥砂泵

100 – 额定流量 ( m<sup>3</sup>/h )

28 – 额定扬程 (m)

15 – 配用电动机额定功率(Kw)

ZNQX:不锈钢潜水泥砂泵 ZNQL:自冷却潜水泥砂泵

ZNQR:耐高温潜水泥砂泵 ZNQRX:耐高温不锈钢潜水泥砂泵

高温潜水抽砂泵 用途：

- 1、吸取沉井、水井中的污泥和泥浆。
- 2、淘金沙、抽铁砂、抽钢砂、抽石英砂、尾砂等。
- 3、沉淀池、水电站、水库、河道、电厂、沉井、矿井、鱼塘污泥及泥沙清理。
- 4、吸取各种电厂粉煤灰，煤泥。
- 5、吸取江、河、湖、海等水底黄沙。
- 6、输送其他含较大固体颗粒的介质。
- 7、吸取各种水浆作业加工的各种固体浆状物品。
- 8、江河湖海等水域抽沙。
- 9、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清除。

#### 产品特点：

- 1.整机为干式电机下泵式结构。电机采用机械密封保护，能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。
- 2.除主叶轮外，还设有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
- 3.叶轮、搅拌叶轮等主要过流部件采用高铬合金铸造，耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排污能力强，能有效地通过较大的固体颗粒。
- 4.不受吸程限制，吸渣效率高，清淤更彻底。
- 5.无需配备辅助真空泵，投资更低廉。
- 6.无需配备辅助搅拌或喷击装置，操作更简便。
- 7.电机潜入水下，无需建设复杂的地面保护和固定装置，管理更便易。
- 8.搅拌叶轮直接接触沉积面，通过下潜深度控制浓度，因而浓度控制更自如。
- 9.设备直接潜入水下工作，无噪音及震动，现场更整洁。

#### 高温潜水抽砂泵 使用条件:

1. 电源为50Hz（60Hz的需要定做）230V/380V/415V/440V/660V/1140V三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。
2. 介质温度不得超过60℃，R型介质温度不超过140℃，不含易燃易爆性气体。

3. 介质中固体颗粒的最大重量浓度：65%。
4. 机组潜水深度：不大于60米，最小潜水深度以淹没电机为准。
5. 机组在介质中的工作位置为立式，上部悬挂定位。

我们厂生产的耐磨砂泵使用寿命长,耐磨性能好,工作效率高的优点，质优价廉。也可以根据客户要求定做特殊材质。质保一年/木箱包装。

质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询！

厂家热线（24小时）：18766180670 0531-58057147 QQ：1836610055

公司网站：<http://www.sdqxs.com/>

友情提示：请广大客户认准厂家（济南博联泥浆泵有限公司），切莫上当受骗造成不必要的经济损失。