

10吨防污型玻璃绝缘子参数LXWP-100

产品名称	10吨防污型玻璃绝缘子参数LXWP-100
公司名称	河北鑫奥创电力器材有限公司
价格	38.00/片
规格参数	品牌:鑫奥 型号:LXWP-100 爬电距离:400
公司地址	河北省河间市
联系电话	0317-3862900 13091161958

产品详情

10吨防污型玻璃绝缘子参数LXWP-100：机械破坏负荷：100kn，结构高度：146mm，爬电距离：400mm，公称直径：25mm

钢化玻璃绝缘子具有零值自破、便于检测的特点，在实际的使用中能够充分展现良好的性能优势，表现良好的功能和作用，钢化玻璃绝缘子具有零值自破的特点。只要在地面或在直升机上观测即可，无需登杆逐片检测，降低了工人的劳动强度。绝缘子是引进生产线的产品，年运行自破率为0.02—0.04%，可以节约线路的维护费用，具有耐电弧和耐振动性能好的性能，在电力行业中充分发挥重要的作用和价值。

10吨防污玻璃绝缘子特点：在运行中玻璃绝缘子遭受雷电烧伤的新表面仍是光滑的玻璃体，并有钢化内应力保护层，因此，它仍保持了足够的绝缘性能和机械强度。在500kv线路上多次发生导线覆冰引起舞动的灾害，受导线舞动后的玻璃绝缘子经测试，机电性能没有衰减。钢化玻璃绝缘子类型：标准型 耐污型 直流型 球面型 空气动力型 地线型

电气化铁道接触网用，不同种类的类型在实际的使用中展现重要的作用和价值，

防污玻璃绝缘子自洁性能好和不易老化：空气动力型钢化玻璃绝缘子的优点：绝缘子的玻璃本体如有各种缺陷时，玻璃本体会自动破碎，称为“自破”。绝缘子自破后，铁帽残锤仍然保持一定的机械强度悬挂在线路上，线路仍然可以继续运行。当巡线人员巡视线路时，很容易发现自破绝缘子，并及时更换新的绝缘子。由于玻璃绝缘子具有这种“自破”的特点，所以在线路运行过程中，不必对绝缘子进行预防性试验，从而给运行带来很大方便。

关于10吨防污玻璃绝缘子参数LXWP-100更多详情欢迎致电13091161958，微信同步