

P10户外单红

产品名称	P10户外单红
公司名称	重庆晨合晨科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:P10 型号:P10
公司地址	重庆市渝北区龙溪街道民安大道1200号巴蜀丽景颐景楼1幢1-4-5
联系电话	18680816330

产品详情

---驱动芯片使用的是SOP封装恒压驱动芯片

1---模组的特点：

- 1) 采用恒压方式驱动 LED
- 2) 用高亮度的 LED 和优质的塑胶件
- 3) 重量轻易于安装、拆卸
- 4) 像素间距为 10mm，共有 32*16 个像素点，每个像素点由 1R 组成
- 5) 高对比度可达到良好的显示效果

2--参数

1) --系统控制参数

灰度等级：0-128可选

换帧频率： 60帧/秒

显示颜色：256种

刷新频率： 75Hz(全灰度场)

控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示

亮度调节：256级手动/自动

输入信号：DVI/VGA，视频(多种制式)，RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO，YpbPr(HDTV)

2) --屏体技术参数

亮度：2000 cd/m²

最佳视距：10.0m

亮度均匀性：> 0.8

盲点率：小于万分之三

屏幕水平视角：80 ± 10度

最大功耗：400W/m²

屏幕垂直视角：45 ± 10度

使用环境：户外

3) --箱体技术参数

标准常规箱体框规格(长*宽*厚)：960mm*960mm*70mm

箱体分辨率：96*96=9216 Dots

箱体面积：0.922m²

箱体重量：33.5kg ± 0.05 kg

最大功耗：400w

平均功耗：200w

4) --模组技术参数

像数点间距：10.0mm；

结构特点：灯驱合一

像素密度：10000Dots/m²

套件材料：聚碳酸酯PC料

像素构成：1R

输入电压(直流)：4.8-5.5V

模组分辨率：32*16=512Dots

最大电流：3.4A ± 0.1A

尺寸(长*宽*厚)：320.0*160.0*28.5mm

模组功率： 17.0W

重量：0.7kg ± 0.05kg

驱动方式：1/4 扫恒压驱动

5) --系统工作特性

使用寿命： 10万小时

离散失控点：< 0.0001，出厂时为0

平均无故障时间： 1万小时

盲点率：< 0.0003，出厂时为0

衰减率(工作3年)： 25%

工作温度范围：-20至 50

连续失控点：0

工作湿度范围：10%至90%RH

适用面积：：5m²以下

防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)

屏幕水平平整度：< 1mm/m²

屏幕垂直平整度：< 1mm/m²

---备注：使用SOP封装恒压驱动芯片