

# T-1600纤维毯

产品名称	T-1600纤维毯
公司名称	浙江嘉华晶体纤维有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TPED
公司地址	湖州市埭溪镇上强工业功能区创业大道21号
联系电话	0572-3826333 13706824333

## 产品详情

一、产品说明：纤维毯是采用特别强化针刺工艺而成的纤维毯，该工艺不含任何结合剂或其他成分，经强化针刺工艺相应提高了纤维的交织程度和毯的抗分层性能，在不影响其柔性的同时又使其具备良好的抗拉强度。安装方法简便，大大加快了炉衬施工速度。二、产品特点：低导热系数、便于加工、安装、低热容量、良好的吸音性能、优良的化学稳定性、抗气流冲刷、抗热震、耐腐蚀、纤维弹性好，高温收缩小、内装锚固件，安装方便三、产品应用：主要用于各种工业窑炉和高温管道作全纤维内衬。典型应用如下：冶金机械：加热炉，热处理炉，钢包保温盖；石油化工：转化炉，常减压炉，裂解炉，烟道；陶瓷电瓷：辊道窑，梭式窑，隧道窑；其他：各类工业炉，以及热风管道，高温设备高温窑炉内衬等。四、产品理化指标：

项目/品名	t-1000纤维毯	t-1260纤维毯	t-1400纤维毯	t-1430纤维毯	t-1500纤维毯
分类温度	1000	1260	1400	1430	1500
熔点( )	1760	1760	1760	1700	1700
颜色	白色	洁白	洁白	洁白	洁白
容重(kg/m <sup>3</sup> )	96-160	96-160	96-160	96-160	96-128
抗拉强度(mp)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.035

a)						
重烧线收缩(%)	(1000 x24h)1.5-4	(1150 x24h)1.3-3	(1200 x24h)1.5-3	(1200 x24h)1.5-3	(1300 x24h)2-4	(
化学成分(%)						
al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	44	46-47	52-55	35	45	
sio <sub>2</sub>	52	51-52	44-47	49	50	
gr <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	-	-	-	-	3-5	
zro <sub>2</sub>	-	-	-	15	-	
fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	<1.0	0.2	0.2	0.2	-	

注：产品的技术数据是由所采用的测试标准得的平均值，会在一定的范围内波动，该数据不代表产品的质量  
 五、产品常用规格: 7200x610x20/25mm 3600x610x50mm