

N08367牌号 材料用途

产品名称	N08367牌号 材料用途
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

不锈钢AL-6XN、UNS N08367、ASTM B 688，B 691，B 675/676、B 462，B 366，B 564，B 804AL6XN概述AL6XN是一种超级奥氏体不锈钢，具有出色的抗氯化物点蚀，缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂的能力。AL6XN是一种6钼合金，专为高侵蚀性环境开发而设计。它具有高镍（24%），钼（6.3%），氮和铬含量，使其具有出色的抗氯化物应力腐蚀开裂，氯化物点蚀和优异的一般耐腐蚀性。AL6XN主要用于改善氯化物中的点蚀和缝隙腐蚀性。它是一种可成型和可焊接的不锈钢。由于其氮含量，AL6XN具有比普通奥氏体不锈钢更大的拉伸强度，同时保持高延展性和冲击强度。耐腐蚀性能铬，钼，镍和氮都有助于各种介质的整体抗腐蚀性。铬是在中性或氧化环境中赋予耐腐蚀性的主要***。铬，钼和氮增加了对点腐蚀的抵抗力。镍赋予奥氏体结构。在还原环境中，镍和钼都提供了对氯化物应力腐蚀开裂的增强的抵抗力。AL-6XN有哪些特点？1、在氯化物溶液中具有出色的抗点蚀和缝隙腐蚀性2、对NaCl环境中的应力腐蚀具有实际***力3、高强度和韧性化学成分，%Ni Cr Mo C N Mn Si P S Cu Fe23.5-25.5 20.00-22.00 6.00-7.00 0.03 Max 0.18-0.25 2.0 Max 1.00 Max .040 Max 0.03 Max 0.75 Max 余量在什么应用中使用AL-6XN？1、反渗透海水淡化设备和泵2、FGD洗涤器3、化学处理罐和管道4、海水换热器5、塔luo蒸馏塔及填料6、海上石油和***生产设备7、纸浆漂白设备洗衣机，水桶，压榨辊和管道上海威力贴心的售后服务；相较于前期销售,上海威力更关注的是客户订购材料后的使用情况；有需要的话,上海威力会根据客户的实际情况安排专业的技术hu ren员专门的N08367材料使用指导；在材料使用过程中,如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可在时间得到处理。