

# 云广播防雨求助终端 T-5805

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 云广播防雨求助终端 T-5805         |
| 公司名称 | 广州瑞骏电子科技有限公司             |
| 价格   | .00/件                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼      |
| 联系电话 | 020-22612132 18578618815 |

## 产品详情

- 室外金属防雨、防尘、防虫、防撞结构设计；
- 采用Linux系统，性能稳定，运行快捷；
- 采用DSP软件音频解码方案，高保真；
- 支持对接第三方监控平台；
- 接收平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量；
- 支持平台对本机进行权限设置与管理；
- 支持状态回传，可将本机工作状态回传至平台；
- 支持平台对本机进行权限设置与管理；
- 支持平台对本机远程升级功能；
- 支持平台对本机分区、分组广播功能；
- 支持报警输入输出；
- 具有声光报警功能，紧急求助时自动启动声光报警；
- 具有对讲按钮和本机报警按键，对指定中心或终端一键呼叫和一键报警；
- 内置扬声器和麦克风，全双工对讲；
- 内置2\*25W数字功放；

内置100万像素高清数字摄像头，可将现场图像回传至平台；

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；

内置网络隔离防雷处理电路；

网络接口：标准RJ45；

支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP；

音频格式：MP3/WAV；

采样率：8K~48KHz；

网络传输速率：100Mbps；

音频模式：16位立体声CD音质；

喇叭单元规格：4.5"×1；

输出频率：80Hz~16KHz；

谐波失真：0.5%；

信噪比：80dB；

防水等级：IP66；

额定功率：15W；

环境温度：-20℃~70℃；

环境湿度：20%~80%相对湿度；

功耗：30W；

输入电源：AC100~240V 50Hz；

装饰罩尺寸：320\*450\*130mm；

安装形式：挂式；

材料：金属；

重量：3.5kg