

# 日标钢板SS400成分表

产品名称	日标钢板SS400成分表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	型号:全规格、全尺寸 执行标准:欧标、美标、英标、日标、澳标、德标 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

日标钢板SS400成分表 美标型钢：为防蚀，有的进行渗铝处理。电线套管：也是普通碳素钢电焊钢管，用在混凝土及各种结构配电工程，常用的公称直径从13-76mm。电线套套管壁较薄，大多进行涂层或镀锌后使用，要求进行冷弯试验。公制焊管：规格用无缝管形式，用外径\*壁厚毫米表示的焊接钢管，用普通碳素钢、优质碳素钢或普能低合金钢的热带、冷带焊接，或用热带焊接后再经冷拔方法制成。公制焊管分普能和薄壁、普通用作结构件，如传动轴，或输送流体，薄壁用来生产家具、灯具等，要保证钢管强度和弯曲试验。美标角钢A36/A572GR50规格表：美标角钢65x65x6-5.91 美标角钢65x65x8-7.66 美标角钢70x70x6-6.38 美标角钢75x75x6-6.85 美标角钢75x75x9-9.96 美标角钢100\*75\*7-9.32 美标角钢100\*75\*8-10.6 美标角钢100\*75\*10-13 美标角钢125\*75\*8-12.2 美标角钢130x130x12-23.4 美标角钢130x130x15-28.8 美标角钢150\*90\*9-16.5 美标角钢150\*90\*12-21.6 美标角钢150\*100\*10-18.79 美标角钢150\*150\*12-18.79 美标角钢150\*150\*15-18.79 美标角钢A36：发电用煤中含质量分数约%的杂质硫燃烧产生的酸性气体SO<sub>2</sub>，是酸雨的主要成因。SO<sub>2</sub>随烟气经高烟囱排放到高空后，在4~7d内在大气化学作用下将转化成SO<sub>3</sub>，之后同水结合生成硫酸，伴随降水落到地面。当大气中SO<sub>2</sub>排放量超过大气自净能力，导致降水酸度pH值小于5.6时，雨便成了酸雨。由SO<sub>2</sub>排放引起的酸雨污染范围不断扩大，已由20世纪80年代初的西南部地区，扩展到西南、华中、华南和华东的大部分地区，目前年均降水pH值低于5.6的地区已占全国面积的4%左右，受污染面积仅次于欧洲和北美，成为世界第三大酸雨区。

日标钢板SS400成分表