

A5E02238031

产品名称	A5E02238031
公司名称	重庆渝赣铭瑞自动化科技有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:A5E02238031
公司地址	重庆市沙坪坝区大学城南二路1080号4幢18-3
联系电话	023-65741909 18225005392

产品详情

【A5E02238031】=====【A5E02238031】=====【A5E02238031】=====【A5E02238031】=====

【A5E02238031】=====【A5E02238031】=====

【A5E02238031】=====【A5E02238031】=====

重庆渝赣铭瑞自动化科技有限公司

联系人：刘玮

Q Q：1271138428

手机：18225005392 / 15921540241

微信号：15921540241

电话：023-65741909

传真：023-65741909

邮箱：1271138428@qq.com

地址：重庆市沙坪坝区大学城南二路1080号4幢18-3

公司优势品牌:上海新华，SICK,A-B、ABB贝利、ABB仪表，ABB励磁，ABB火检，ABB定位器，罗宾康备

件, Foxboro,GE,艾默生, 西门子仪表, GE-PLC,N-TRON交换机、MOXA交换机, Foxboro,罗宾康备件, 施耐德140模块 SST、ABB晶闸管, ABB变频器备件, 本特利, TopWorx. FORNEY,CCS,UE,

上海新华XDC800, GE新华XDPS 400+ 400E/艾默生MEV系列变频器/富士变频器、

功率单元 LDZ14501002.260

单元控制板 A1A10000432.54M

功率单元 LDZ10500424.04

功率单元 LDZ10500424.07

单元控制板 A1A10000432.71M

功率单元 LDZ10500424.1冬季: 调节蒸汽加热电动双通阀的开度以控制空内温度: 控制电动干蒸汽加热器的开度以控制室内湿度。

控制蒸汽加热电动双通阀的开度以控制空内温度: 控制电动干蒸汽加热器的开度以控制室内湿度。

2)风量控制:

在送风管上设置送风风速检测仪表, 从而控制送风机变频器频率以恒定房间的风量。

3)过滤器设压差空气压差开关, 检测初效和中效过滤器的状态:

新风过滤网: 100PA(机械可调);

初效: 100PA(机械可调);

中效: 200PA(机械可调);

房间高效滤网设置压差传感器, 检查高效滤网状态;

4)新风阀控制：

通过采集检测房间的压力，控制新风阀的开度。

5)房间温湿度检测：

选取个别房间布置温湿度传感器，采集并显示房间温湿度；

6)系统消毒控制：

正常运行时，新风电动风阀、回风阀、送风机和排风机均开启；关闭消毒排风阀。

消毒时，关闭新风电动风阀、回风阀、和排风机，然后打开回风阀，延时打开臭氧发生器，送风机循环运行。消毒结束后，关闭回风阀，延时关闭臭氧发生器，送风机循环运行。消毒中效过滤排风机

7)开关机顺序：

开机：新风电动风阀—送风机—中效排风机

关机：排风机—送风机—新风电动风阀

7、程序及 HMI 画面介绍

PLC 程序按照功能分为不同的子程序，分别在主程序中调用：

- A、模拟量采集子程序；
- B、模拟量输出子程序；
- C、设备控制子程序；
- D、PID 控制子程序；
- E、各种模式控制子程序