

LDZ10000432.01C

产品名称	LDZ10000432.01C
公司名称	重庆渝赣铭瑞自动化科技有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:LDZ10000432.01C
公司地址	重庆市沙坪坝区大学城南二路1080号4幢18-3
联系电话	023-65741909 18225005392

产品详情

【LDZ10000432.01C】==== 【LDZ10000432.01C】==== 【LDZ10000432.01C】====

【LDZ10000432.01C】==== 【LDZ10000432.01C】==== 【LDZ10000432.01C】====

重庆渝赣铭瑞自动化科技有限公司

联系人：刘玮

Q Q：1271138428

手机：18225005392 / 15921540241

微信号：15921540241

电话：023-65741909

传真：023-65741909

邮箱：1271138428@qq.com

地址：重庆市沙坪坝区大学城南二路1080号4幢18-3

公司优势品牌:上海新华, SICK,A-B、ABB贝利、ABB仪表, ABB励磁, ABB火检, ABB定位器, 罗宾康备件, Foxboro,GE,艾默生, 西门子仪表, GE-PLC,N-TRON交换机、MOXA交换机, Foxboro,罗宾康备件, 施耐德140模块 SST、ABB晶闸管, ABB变频器备件, 本特利, TopWorx. FORNEY,CCS,UE,

上海新华XDC800 , GE新华XDPS 400+ 400E/艾默生MEV系列变频器/富士变频器、

LDZ14501000.100

A1A10000432.31M

LDZ10501432

94726

094595C

LDZ10501376

A1A252241.55S 重庆渝赣铭瑞刘玮 手机：182-2500-5392

A1A460A68.23

LDZ10501491

LDZ10501507

A1A14000461

A1A363628.00M 消毒准备阶段

系统操作消毒模式设置包括新风阀和排风阀处关闭后启动风机，当风阀打开，系统(变频)运行送风机。

2)、消毒阶段

在确认风阀关闭完毕后保持程控制臭氧发生器，并监测臭氧发生器状态消毒。开启一段时间（可设置）后

3、排风模式

系统消毒完成后，臭氧发生器关闭，风阀可以打开，系统进入排风或者排风模式。系统启动排风模式，净化空调机

4、值班模式

系统消毒完成后，臭氧发生器关闭，风阀可以打开，系统进入排风或者排风模式。系统启动排风模式，净化空调机

系统消毒完成后，臭氧发生器关闭，风阀可以打开，系统进入排风或者排风模式。系统启动排风模式，净化空调机

空调机组工艺流程：

1) 温湿度控制：(在回风管设置温湿度传感器检测系统温湿度)

夏季：调节表冷盘管电动双通阀的开度以控制室内温度；控制电动干蒸汽加湿器的开度以控制室内湿度。湿度优先。如果因为控制湿度而使室内温

冬季：调节蒸汽加热电动双通阀的开度以控制室内温度；控制电动干蒸汽加湿器的开度以控制室内湿度

过度季节：从夏季到冬季，调节表冷盘管电动双通阀的开度以控制室内温度、湿度，湿度优先。如果因为控制湿度而使室内温度过低时，调节蒸汽加热电动双通阀的开度以控制室内温度。从冬季到夏季，调节蒸汽加热电动双通阀的开度以控制室内温度；控制电动干蒸汽加湿器的开度以控制室内湿度。