# 珍珠岩保温板 外墙保温板

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 珍珠岩保温板 外墙保温板 |
| 公司名称 | 信阳市平桥区新天地保温材料厂 |
| 价格 | 390.00/立方米 |
| 规格参数 | 材质:珍珠岩<br>产地:信阳<br>产品类别:珍珠岩 |
| 公司地址 | 河南省信阳市平桥区人民路37号 |
| 联系电话 | 0376-3776105 13607618009 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材质 | 珍珠岩 | 产地 | 信阳 |
| 产品类别 | 珍珠岩 | 产品种类 | 保温板 |
| 导热系数（常温） | 0.035 | 等级 | a |
| 低温弯折≤ | 0.001 | 断裂伸长率 | 0.01 |
| 规格 | 30*50 | 抗弯强度 | 0.1 |
| 抗压强度 | 0.51 | 品牌 | 新天地 |
| 使用温度 | 600 | 芯材 | 玻化微珠（环保型） |
| 形态 | 微孔状 | 形状 | 表面凹凸型 |
| 应用范围 | xps外墙保温系统 | | |

珍珠岩保温板

憎水珍珠岩保温板(又称fsg防水保温板)，是以憎水膨胀珍珠岩散料为骨料，加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板。fsg憎水保温板有效地解决了各类建筑屋面保温、隔热和防水功能于一体的技术难题，节约了大量的建设和维修资金。憎水珍珠岩保温板具有容重轻、导热系数小、稳定性好、强度高、施工方便等优点。特别是憎水性能好，憎水率可达98%以上。被广泛应用于各类工业建筑、民用建筑的屋面、墙体、冷库、粮仓及地下室的防水、保温、隔热和各类保冷工程。

产品规格：长500mm×宽300mm ①平板型：厚50～120；
②找坡型：坡度为2%、3%、5%。亦可根据用户需要，加工各种特殊规格。

性能指标：

| 性 能 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 密 度 | kg/m3 | 215 |
| 导热系数 | w/m · k | 0.072 |
| 抗压强度 | mpa | 0.51 |
| 憎 水 率 | % | 99.4 |
| 质量含水率 | % | 1.6 |
| 使用温度范围 | ℃ | -40－600 |