

珍珠岩保温板 外墙保温板

产品名称	珍珠岩保温板 外墙保温板
公司名称	信阳市平桥区新天地保温材料厂
价格	390.00/立方米
规格参数	材质:珍珠岩 产地:信阳 产品类别:珍珠岩
公司地址	河南省信阳市平桥区人民路37号
联系电话	0376-3776105 13607618009

产品详情

材质	珍珠岩	产地	信阳
产品类别	珍珠岩	产品种类	保温板
导热系数(常温)	0.035	等级	a
低温弯折	0.001	断裂伸长率	0.01
规格	30*50	抗弯强度	0.1
抗压强度	0.51	品牌	新天地
使用温度	600	芯材	玻化微珠(环保型)
形态	微孔状	形状	表面凹凸型
应用范围	xps外墙保温系统		

珍珠岩保温板

憎水珍珠岩保温板(又称fsg防水保温板),是以憎水膨胀珍珠岩散料为骨料,加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板。fsg憎水保温板有效地解决了各类建筑屋面保温、隔热和防水功能于一体的技术难题,节约了大量的建设和维修资金。憎水珍珠岩保温板具有容重轻、导热系数小、稳定性好、强度高、施工方便等优点。特别是憎水性能好,憎水率可达98%以上。被广泛应用于各类工业建筑、民用建筑的屋面、墙体、冷库、粮仓及地下室的防水、保温、隔热和各类保冷工程。

产品规格:长500mm×宽300mm 平板型:厚50~120;
找坡型:坡度为2%、3%、5%。亦可根据用户需要,加工各种特殊规格。

性能指标：

性能	单位	指标
密度	kg/m ³	215
导热系数	w/m · k	0.072
抗压强度	mpa	0.51
憎水率	%	99.4
质量含水率	%	1.6
使用温度范围		-40 - 600