

高效活性白土 白色粉状 新天地

产品名称	高效活性白土 白色粉状 新天地
公司名称	信阳市平桥区新天地保温材料厂
价格	1800.00/吨
规格参数	外观:白色粉状 品牌:新天地 脱色率:98 (%)
公司地址	河南省信阳市平桥区人民路37号
联系电话	0376-3776105 13607618009

产品详情

外观	白色粉状	品牌	新天地
脱色率	98 (%)	有效物质含量	99 (%)
参考用量	hg	cas	ddfg

高效活性白土

该产品为次白粉末，不溶于水、油和有机溶剂，具有较强的离子交换性，选择吸附性，亲水性，表面活性性和催化性。能吸附除去润滑油中沥青质，中性胶质，硫化物，烯烴环烷酸矿物质，碱性氮，抽高润滑油耐用性和光安全性，增加油品抗腐蚀能力。能吸附除去动、植物油中的色素，黄曲霉素，3-4苯并比致癌物质。该品对油脂脱色力强，过滤速度快，滤饼带油率低。

用途：广泛用于润滑油、石蜡、凡士林的吸附精制；动、植物油脱色和蜂蜡、甘油的净化等。

质量指标：

	脱色力	脱色率%	活性度	游离酸	水份
	菜籽油	煤油沥青	h+mmol/kg	h2so4	%

石油白土	略	95	250	0.20	8
高效白土	180	98	略	0.20	11
备注	过滤速度4ml/min堆积密度0.7~1.1g/cm ³ 重金属 0.005% 砷 0.0005%				

使用指南：

使用时，用定量的活性漂土在搅拌下直接投入物料中，搅拌一定时间后，即可达到精制目的。如果物料在加温后，再加入活性漂土效果会更好。

规格型号：

外观	白色	品牌	新天地
粒度	-200 (目)	脱色率	152-154 (%)
水份	小于11 (%)	ph值	小于0.20