

欧标型钢欧标无缝管S355J0替代规格

产品名称	欧标型钢欧标无缝管S355J0替代规格
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	型号:全规格、全尺寸 执行标准:欧标、美标、英标、日标、澳标、德标 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

欧标型钢欧标无缝管S355J0替代规格 美标型钢：冷拔（轧）管又分为圆形管和异形管两种。无缝钢管，又因其用途不同而分为如下若干品种：1.GB/T8162-1999（结构用无缝钢管）。主要用于一般结构和机械结构。其代表材质（牌号）：碳素钢、2、45号钢；合金钢Q342Cr、4Cr、2CrMo、3-35CrMo、42CrMo等。GB/T8163-1999（输送流体用无缝钢管）。主要用于工程及大型设备上输送流体管道。代表材质（牌号）为2、Q345等。GB387-1999（低中压锅炉用无缝钢管）。主要用于工业锅炉及生活锅炉输送低中压流体的管道。代表材质为2号钢。GB531-1995（高压锅炉用无缝钢管）。主要用于电站及核电站锅炉上耐高温、高压的输送流体集箱及管道。代表材质为212Cr1MoV15CrMoG等。GB5312-1999（船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管）。主要用于船舶锅炉及过热器用II级耐压管等。代表材质为36、446钢级等。GB1479-2（高压化肥设备用无缝钢管）。主要用于化肥设备上输送高温高压流体管道。代表材质为2、16Mn、12CrMo、12Cr2Mo等。GB9948-1988（石油裂化用无缝钢管）。主要用于石油冶炼厂的锅炉、热交换器及其输送流体管道。其代表材质为2、12CrMo、1Cr5Mo、1Cr19Ni11Nb等。GB18248-2（气瓶用无缝钢管）。主要用于制作各种燃气、液压气瓶。美标角钢A36/A572GR50规格表：美标角钢65x65x6-5.91
美标角钢65x65x8-7.66 美标角钢70x70x6-6.38 美标角钢75x75x6-6.85 美标角钢75x75x9-9.96
美标角钢100*75*7-9.32 美标角钢100*75*8-10.6 美标角钢100*75*10-13 美标角钢125*75*8-12.2
美标角钢130x130x12-23.4 美标角钢130x130x15-28.8 美标角钢150*90*9-16.5 美标角钢150*90*12-21.6
美标角钢150*100*10-18.79 美标角钢150*150*12-18.79 美标角钢150*150*15-18.79 美标角钢A36：为了尽量降低不锈钢的擦伤，冷弯冲床的工具通常用铬含量为12%的热作模具钢制造。而且还可使用塑料膜来进一步保护。利用冷弯冲床的通用模具生产小批量的通用部件是相当经济的。除上述原因外，如果冷弯冲床还用于生产碳钢部件，保持好冷弯冲床车间的环境是很重要的。辊轧成型辊轧成型方法是使用一组连续机架来把不锈钢轧成复杂形状。辊子的顺序是这样设计的，即：每个机架的辊型可连续使金属变形，直到获得所需的最终形状。如果部件的形状复杂，最多可用三十六个机架，但形状简单的部件，四个机架就可以了。欧标型钢欧标无缝管S355J0替代规格