

供应J,JS型法兰铸铁液流观察器

产品名称	供应J,JS型法兰铸铁液流观察器
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	350.00/台
规格参数	品牌:飞航 型号:J,T 规格:20-250A
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

造船用-液流观察器-液流观察孔-液流观察镜

Liquid Flow Observer 液流观察器、液流观察孔

JIS F7218 Shipbuilding -- Cylindrical sight glasses

CBM1124-82船用筒形观察器

CB/T422-93液流观察器-船用液流观察器-不锈钢液流观察器

CBM1039-81法兰铸铁液流观察器

我司（扬州飞航船舶附件厂）生产的船用液流观察器,船用液流观察镜 主要型号有：

J,JS型镜式液流观察器-T,TS型筒式液流观察器

船用液流观察器,船用液流观察孔 产品详细参数表：

Liquid Flow Observer 船用液流观察器、液流观察孔				
型号 Type	规格 Size	本体材质 Body material		公称压 Nominal pressure
J,JS-镜式 T,TS-筒式	25A~200A (DN25-DN200)	cast iron (铸铁) Cast Steel (碳钢) Stainless Steel etc (不锈钢)		0.4Mpa 0.25Mpa 0.1Mpa

船用液流观察器-船用液流观察器 作用：

船用液流观察器是装在内河、沿海船舶机械部分溢流管的水、油管系上的附件之一。液流观察器适用于介质为水和油类的船舶管路。

船用不锈钢液流观察器 JS4020 CB/T422-93

船用不锈钢液流观察镜 JS4020 CB/T422-93

此款船用液流观察器的本体材料为不锈钢304，透明板材料为普通玻璃或
 蹦硅玻璃，透明管材料为有机玻璃，螺纹盖材料为不锈钢304，盖板材料为不锈钢304。

造船用-液流观察器-液流观察孔-液流观察镜 形式主要有以下几种：

J型-法兰连接尺寸按GB569的镜式液流观察器

JS型-法兰连接尺寸按GB2501的镜式液流观察器

T型-法兰连接尺寸按GB569的筒式液流观察器

TS型-法兰连接尺寸按GB2501的筒式液流观察器

船用液流观察器-船用法兰铸铁液流观察器-J型镜式液流观察器-JS型镜式液流观察器 通常标记为：

PN0.4 DN40，法兰连接尺寸按GB569的镜式液流观察器标记为：

液流观察器,船用液流观察孔 J4040 CB/T422-93

PN0.4 DN50，法兰连接尺寸按GB569的镜式液流观察器标记为：

液流观察器,船用液流观察孔 J4050 CB/T422-93

PN0.4 DN20，法兰连接尺寸按GB2501的镜式液流观察器标记为：

液流观察器,船用液流观察孔 JS4020 CB/T422-93

PN0.4 DN32，法兰连接尺寸按GB2501的镜式液流观察器标记为：

液流观察器,船用液流观察孔 JS4032 CB/T422-93

PN0.4 DN40，法兰连接尺寸按GB2501的镜式液流观察器标记为：

液流观察器,船用液流观察孔 J4040 CB/T422-93

PN0.4 DN50，法兰连接尺寸按GB2501的镜式液流观察器标记为：

液流观察器,船用液流观察孔 J4050 CB/T422-93

PN0.25 DN65，法兰连接尺寸按GB2501的镜式液流观察器标记为：液流观察器 JS20565 CB/T422-93

PN0.25 DN80，法兰连接尺寸按GB569的筒式液流观察器标记为：

船用液流观察器 J2080 CB/T422-93

PN0.25 DN100，法兰连接尺寸按GB2501的筒式液流观察器标记为：船用液流观察器 JS2100 CB/T422-93

Dg50,Pg4 的法兰液流观察器：液流观察器4050 CBM1039-81

Dg100,Pg4 的法兰液流观察器：法兰铸铁液流观察器4100 CBM1039-81

Dg150,Pg4 的法兰液流观察器：铸铁液流观察器4150 CBM1039-81

船用液流观察器-船用筒形流观察器-T型筒形液流观察器-TS型筒形液流观察器 通常标记为：

PN0.1 DN25，法兰连接尺寸按GB569的筒式液流观察器标记为：

船用液流观察器 T1025 CB/T422-93

PN0.1 DN40，法兰连接尺寸按GB2501的筒式液流观察器标记为：

船用液流观察器 TS1040 CB/T422-93

PN0.1 DN100，法兰连接尺寸按GB569的筒式液流观察器标记为：

船用筒形液流观察器 T1100 CB/T422-93

PN0.1 DN125，法兰连接尺寸按GB2501的筒式液流观察器标记为：船用液流观察器 TS1125 CB/T422-93

PN0.1 DN200，法兰连接尺寸按GB569的筒式液流观察器标记为：

船用液流观察器 T1200 CB/T422-93

Dg80 船用筒形观察器：观察器80 CBM1124-82

Dg50 船用筒形观察器：观察器5K-80 CBM1124-82

Dg100 日标筒形观察器：日标液流观察器JIS F7128-5K-80

Dg125 日标筒形观察器：船用日标液流观察器JIS F7128-5K-125