

欣彩科技室内P3LED显示屏预算

产品名称	欣彩科技室内P3LED显示屏预算
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	9800.00/平方米
规格参数	品牌:欣彩科技 型号:室内P3 亮度:1500cd
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

欣彩科技室内P3LED显示屏预算|
LED显示屏厂家|欣彩科技室内P3LED显示屏预算|LED显示屏报价|
欣彩科技室内P3LED显示屏预算|LED显示屏安装

专业从事研发、生产、销售室内全彩LED显示屏、户外全彩LED显示屏、

LED异形屏、裹眼3D LED DJ台、LED球形屏、LED创意屏

轨道交通LED显示屏、智能交通诱导屏

深圳市欣彩科技有限公司

联系人: 唐经理 13417428463 QQ : 1016871639

P3-16S室内LED显示屏主要技术参数		
物理点间距3mm	单元板尺寸 192 × 96 (mm)	单元箱体尺寸 576 × 576 ×
物理密度 110889点/ m ²	发光点颜色 1R1G1B	单元板分辨率 64*32=2048 D
单元板重量 0.155kg		

箱体分辨率192*192	箱体面积0.331776m ²	铁箱体重量9.23KG ± 0.03
主要技术参数		
最佳视距3m ~ 40m	可视角度水平 160° 可选	垂直 160° 可选
平均功耗 < 800w/m ²	最大功耗 < 1800w/m ²	控制方式：同步控制
显示卡 DVI显卡	驱动方式 1/16扫描	换帧频率 60Hz
刷新频率 600Hz	白平衡亮度 1800cd/m ²	工作电压（交流）
亮度调节方式	亮度感应自动调节	16级可调
软件手动调节：100级可调100		
计算机操作系统		
WIN98、WINXP、WIN2000,etc		
视屏信号		
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等		
控制系统		
PCTV卡（可选optional）+DVI显卡+主控卡+光纤传输（可选optional）		
平均无故障时间 5000小时	寿命 75000 ~ 100000小时	像素失控率 < 0.0002件
项目分类 PH3-16S	封装形式 三合一	LED封装方式 2121

欣彩科技室内P3LED显示屏预算|
LED显示屏厂家|欣彩科技室内P3LED显示屏预算|LED显示屏报价|
欣彩科技室内P3LED显示屏预算|LED显示屏安装

欣彩科技室内P3LED显示屏预算|
LED显示屏厂家|欣彩科技室内P3LED显示屏预算|LED显示屏报价|
欣彩科技室内P3LED显示屏预算|LED显示屏安装