5分区MP3音量独立可调功放 T-650DF

产品名称	5分区MP3音量独立可调功放 T-650DF
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

※ 高档铝质2U黑色氧化拉丝面板，美观大方；

※ 内部PCB全部采用双面SMT贴片电路，性能更稳定可靠；

※ 采用国际先进D类数字功率放大电路，具有高效节能等特点；

※ 输出采用隔离型音频变压器，有效增强负载能力，使用更稳定可靠；

※ 5路信号输入（3路话筒、2路线路）；

※ 1路辅助信号输出，可用于连接下一台功放；

※ 自带5分区输出，每分区功率独立可调节音量；

※ 内置蓝牙5.0无线音频接收，接收距离空旷可达10米；

※ 自带U盘插口,支持无损APE、FLAC、WMA、WAV、MP3音频文件格式文件播放；

※ 内置FM调频收音机及遥控控制功能；

※ 七位LED荧光显示屏，全功能轻触式按键控制；

※ 设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出；

※ 总音量调节功能，各输入通道音量独立调节；

※ 高音、低音独立调节；

※ 音量电位器采用全密封式防尘工艺，防尘，调节无杂音；

※ 内部信号采用平衡信号电路，抗干扰强，噪声更小；

※ MIC1自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB；

※ 五单元LED电平显示，动态明朗；

※ 具有完善的输出短路保护、直流保护、过载保护、超温保护等功能；

※ 散热风扇采用自动调速设计，温度越低转速慢，有效减少待机时工作噪音；

※ 额定输出功率：650W；

※ 输出方式：4-16 ohms(Ω)定阻输出 70V(7.53ohms(Ω)) 100V(15.4ohms(Ω))定压输出；

※ 话筒输入：MIC1/MIC2/MIC3:600 ohms(Ω) 10-15mV ,非平衡；

※ 线路输入：AUX1/AUX2:10k ohms(Ω) 200-470mV ,非平衡；

※ 辅助输出：0.775V (0dB)；

※ 频率响应：100Hz~15kHz(±3dB)；

※ 非线性失真THD：<0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率；

※ 信号噪声比S/N：Line:85dB , MIC:>72dB；

※ 音调调整范围：BASS:100Hz(±10dB) , TREBLE:10kHz (±10dB)；

※ 默音抑制能力：MIC1输入时,MIC2、MIC3、AUX1、AUX2信号衰减0~30dB；

※ 输出调整率：<3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态；

※ 功能控制：音量调节五个,高、低音调节各一个,默音调节一个,电源开关一个；

※ 冷却方式：自动调速风扇；

※ 指示灯：电源:‘ POWER ’,电平显示:‘ 2、4、6、8、10 ’；

※ 保护 ：AC FUSE×6A ,负载短路,温度过高；

※ 电源线：(3×0.75 mm2)×1.5M (标准)；

※ 电源：AC220V±10% 50-60Hz；

※ 电源消耗：878W；

※ 机器尺寸：89(H)×483(W)×366(D)mm；

※ 净重：kg