

防静电卡板，防静电专用托盘，厂家直销

产品名称	防静电卡板，防静电专用托盘，厂家直销
公司名称	佛山市顺德区方卡塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:方卡 型号:防静电卡板 加印LOGO:可以
公司地址	佛山市顺德区北滘镇莘村村委会公基街1号首层
联系电话	15986384954

产品详情

产品介绍

防静电卡板

编辑

防静电卡板 塑料卡板又称(塑料栈板、塑料托盘、塑料垫板、塑料地台板、叉车板等)多种叫法。

塑料卡板（塑料托盘）的分类：防静电卡板，防潮塑料卡板，叉车塑料卡板，货架塑料卡板，物流塑料卡板，食品塑料卡板，啤酒塑料卡板，饮料塑料卡板，化工塑料卡板，烟草塑料卡板，机械塑料托卡板，电子塑料卡板，盐业塑料卡板，堆码塑料卡板，港口塑料卡板，集装箱塑料卡板等。防静电卡板采用低压高密度聚乙烯（HDPE）一次成型，材料表面的电阻值 10^6 以下或 10^6 至 10^{11} 欧姆。

用途

编辑

主要用途：消除静电，大量用于电子器件及产品生产、存放过程的周转装载、贮存以及运输。行业中又

称为防静电地台板；适用于精密电子元件周转存放的容器，根据客户电子元件要求，所以对尺寸也有不同要求。

防静电卡板是一种理想的存放电子元器件工具。由于在原料中添加了特殊的聚合物链使制成品肯永久的静电耗散性能。成品有较好的机械强度和耐热性能；耐冲击强度高，耐化学腐蚀性强。不会因环境、时间温度而改变其防静电性能。

防静电卡板可以有效的释放物体表面积累的静电荷，使其不会产生电荷积聚和高电位差；可以大大减少电子产品在生产过程中的损坏率，减低了成本，提高了产品质量和利润。

性能

编辑

具备抗折，抗老化，承载强度大，拉伸、压缩、撕裂、温度高、可用于周转又可用于成品出货运输叠放，轻巧、耐用、可堆叠。可根据用户需求订做各种规格、尺寸，防尘、防静电，外形美观大方。一般防静电卡板根据客户提供的尺寸设计制作，做到最合理装载，并可多个卡板重叠，有效利用厂房空间，增大电子元件、PCB板、无尘车间部件储存量，节约生产成本。

在静电被大家越来越被广大企业重视的今天，防静电卡板帮助完成电子元件器周转、运输、存放的通用化、一体化管理，是生产及流通企业进行现代化生产管理的必备品。

使用方法

编辑

如何正确使用塑料卡板（塑料托盘）

卡板的正确使用应该做到包装组合码放在托盘上的货物并加上适当的捆扎和裹包，便于机械装卸和运输，从而满足装卸、运输和储存的要求。

一、卡板的载重质量

每个卡板的载重质量应小于或等于2吨。为了保证运输途中的安全，所载货物的重心高度，不应超过卡板宽度的三分之二。

二、卡板货物的码放方式

根据货物的类型、卡板所载货物的质量和卡板的尺寸，合理确定货物在卡板上的码放方式。卡板的承载表面积利用率一般应不低于80%。对于卡板货物的码放有如下要求：

- 1、木质、纸质和金属容器等硬质直方体货物单层或多层交错码放，拉伸或收缩膜包装；

- 2、纸质或纤维质类货物单层货多层码放，用捆扎带十字封合。
- 3、密封的金属容器等圆柱体货物单层或多层码放，木质货盖加固。
- 4、需进行防潮、防水等防护的纸制品、纺织品货物单层或多层交错码放，拉伸或收缩膜包装货增加角支撑，货物盖隔板等加固结构；
- 5、易碎类货物单程或多层码放，增加木质支撑隔板结构
- 6、金属瓶类圆柱体容器或货物单层垂直码放，增加货框及板条加固结构；
- 7、袋类货物多层交错压实码放。

三、卡板承载货物的固定方式

卡板承载的货物进行固定方式主要有捆扎、胶合束缚、拉伸包装，并可相互配合使用。

四、卡板承载货物防护与加固

卡板承载的货物进行固定后，仍不能满足运输要请偶的应该根据需要进行选择防护加固附件。加固防护附件由纸质、木质、塑料、金属或者其他材料制成。

五、卡板与叉车、货架等配合使用的注意事项

- 1、液压车和叉车在使用卡板过程中，叉齿之间的距离应尽量放宽至卡板的进叉口外缘，进叉深度应大于整个卡板深度的2/3以上。
- 2、液压车和叉车在使用托盘运动过程中，应保持匀速度进退和上下，避免急刹、急转引起托盘受损、造成货物倒塌。
- 3、卡板上货架时，应保持卡板在货架横梁上地平稳放置，卡板长度应大于货架横梁外径50mm以上。

六、使用塑料卡板(塑料托盘)注意事项：

1. 单面塑料卡板只能一面使用，表面有网格状和平板状两种，底部有川字型、田字型、九脚型。
2. 双面塑料托盘指卡板的正反两面结构相同，表面有网格状和平板状两种，两面可调换使用。选用单面托盘还是双面卡板，应根据相应的存储、装卸搬运设备与状态（如库型、货架类型、堆码或放置状态等）确定。
3. 动载是指卡板在使用机动叉车或手动液压托盘搬运车时，运动中所能承载的重量（弯曲度1.5%以内为正常）。
4. 静载是指在堆码中，最下面的塑料托盘所能承受的重量。
5. 货架承载是指将装好货物的塑料托盘放置在货架上时所能承受的重量（弯曲度1%以内为正常）。一般标准系列托盘在货架承载时能承重0.4T~0.6T,重载系列托盘能承重0.7T~1T

1、厂家货源正品 厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证，单因为品种多，下单前请与客服联系有没有现货，以及生产周期。

2、关于尺码 数值为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，会存在2mm的误差，以实物为准。

3、关于颜色 本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异,以实物为准。数量大的话，可以根据客人要求定做颜色

4、关于客服 如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障，您可以电话联系。

5、关于售后 我们将提供完整的售后服务，包含15天退货，质量保证。收货确认注意事项: 收货时在货运公司(快递公司)工作人员的见证下,打开包装确认货物在没有破损,缺失等情况下再给予签收,签收后才反映运输造成的相关问题,本店概不承担责任

6、关于发货 数量少的话，一般发快递：圆通、申通、韵达。数量多的话，发物流公司：德邦物流，佳吉物流，天地华宇物流，新邦物流，还有40多家全国各地的优质专线物流公司，凭借优势的运输网络，能为客户降低物流费用，省每一分钱，并保证每一件货物能安全快捷送达客户手中。

7.关于发票

此处价格均为不开票价，需要发票的亲可以和客服联系，可提供增值税票，需收取10个点的税金！

8.额外服务 数量大的客户提供烫金和印刷服务，包括企业字号、企业标识等文字及图案。需要客户提供文字和图案。