

会议室背景墙室内P6LED电子屏

产品名称	会议室背景墙室内P6LED电子屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	5800.00/平方米
规格参数	品牌:欣彩科技 型号:室内P6 亮度:1500cd
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

会议室背景

墙室内P6LED电子屏|LE

D显示屏厂家|会议室背景墙室内P6LED电子屏|L

ED显示屏报价|会议室背景墙室内P6LED电子屏|LED显示屏安装

专业从事研发、生产、销售室内全彩LED显示屏、户外全彩LED显示屏、

LED异形屏、裹眼3D LED DJ台、LED球形屏、LED创意屏

轨道交通LED显示屏、智能交通诱导屏

深圳市欣彩科技有限公司

联系人: 唐经理 13417428463 QQ : 1016871639

P6-16S室内LED显示屏主要技术参数

物理点间距6mm	单元板尺寸384X192 (mm)	单元箱体尺寸768 × 768 × 90
物理密度27556点/m ²	发光点颜色 1R1G1B	单元板分辨率 64*32=2048 D
单元板重量0.48kg		

箱体分辨率128*128	箱体面积0.589824m ²	铁箱体重量13KG ± 0.05
主要技术参数		
最佳视距6m ~ 30m	可视角度水平 160° 可选	垂直 160° 可选
平均功耗 < 200W/m ²	最大功耗 < 400w/m ²	控制方式：同步控制
显示卡 DVI显卡	驱动方式 1/16扫描	换帧频率 60Hz
刷新频率 300Hz	白平衡亮度 1300cd/m ²	工作电压（交流）
亮度调节方式	亮度感应自动调节	16级可调
软件手动调节：100级可调100		
计算机操作系统		
WIN98、WINXP、WIN2000,etc		
视屏信号		
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等		
控制系统		
PCTV卡（可选optional）+DVI显卡+主控卡+光纤传输（可选optional）		
平均无故障时间 5000小时	寿命 75000 ~ 100000小时	像素失控率 < 0.0002件
LED演播34显示接口 VGA/VIDEO/S- VIDEO/COMPOSITE		
项目分类 PH6-16S	封装形式 三合一	LED封装方式 3528

会议室背景
墙室内P6LED电子屏|LE
D显示屏厂家|会议室背景墙室内P6LED电子屏|L
ED显示屏报价|会议室背景墙室内P6LED电子屏|LED显示屏安装

会议室背景
 墙室内P6LED电子屏|LE
 D显示屏厂家|会议室背景墙室内P6LED电子屏|L
 ED显示屏报价|会议室背景墙室内P6LED电子屏|LED显示屏安装

