

防爆专用高压水枪_油罐防腐除锈高压清洗机

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 防爆专用高压水枪_油罐防腐除锈高压清洗机 |
| 公司名称 | 天津优道环保科技有限公司 |
| 价格 | 36800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:优道 型号:UD3521-EX 压力:350公斤 |
| 公司地址 | 天津市东丽区蓝庭轩3号楼1-113 |
| 联系电话 | 022-58517572 18526193436 |

产品详情

UDOO UD35/21-EX[防爆专用高压水枪_油罐防腐除锈高压清洗机](#)

为保障石油化工行业的安全、高效生产，需要各石油化工企业从设备和管理等方面综合进行全面管控。因此，选用更安全的生产及生产辅助设备成为化工企业设备管理人员的一项重要任务。防爆高压清洗机适用于石油、化工等各类防爆场合作业需求，为企业安全生产提供可靠保障。

石油化工企业的生产设施需要定时进行合理的清洁、保养及维护，以保持设备的使用寿命和运行安全。在整个清洁、保养及维护的过程中，对石油化工设备、部件及各种罐体随处存在的污迹、油污需要使用高压清洗机进行清洗。专业的设备管理人员在此时均选用专业的防爆型高压清洗机来完成这种清洗任务，以最大限度保障工作的安全！石油化工行业是高爆炸风险的行业，在日常工作中，选用高品质、专业级、防爆型高压清洗机是企业降低生产风险的一个有效手段！

概述

型号：UD35/21-EX

*意大利（工业级）三柱塞陶瓷曲轴泵。

*[防爆重工电机马达](#)。防爆等级EXD BT4

*意大利PA不锈钢材质的调压阀件。

*

意大利PA安全卸压阀（安全阀系统能够避免泵体、密封系统、管路等部件不在由于系统内压力过高时，受冲击而导致损坏）。

* 不锈钢压力表。

*自带锁扣高压枪柄及不锈钢枪杆。

*耐腐蚀双层钢丝高压管，适应酸碱环境。

*配置具有[防爆过载](#)
（电压、电流）保护能力的启动柜

*配置二级过滤系统。适应循环水环境。

*

据人体工程学而装置的推手柄及高强度的防撞机体涂漆壳件。

| 标准备件 | 技术参数 | |
|------|------|--|
| | | |

| | | |
|----------|-----------|-------------------|
| 10米长高压软管 | 压力 | 60-350bar(巴) |
| 扳机喷枪及枪杆 | 流量 | 300-1260L/H (升/时) |
| 扇形喷嘴1个 | 转速 | 1450 R.P.M |
| 零度喷头1个 | 电荷载 | 15KW(千瓦) |
| 供水软管接头 | 电源特性 | 380V ; 50Hz ; 3PH |
| 5米电源线 | 最高进水温度 | 60 ° C |
| | 尺寸 (CM) | 125*60*75 |
| | 自重 | 245KG |

产品描述与应用

意大利（工业级）三柱塞式陶瓷曲轴泵
由意大利高华

公司出品,公司是欧洲最大的清洗设备生产企业，有近50年的生产历史，产品已获得ISO9001品质的认证，获得权威机构GSTUS认证标志，产品以人性化的设计、新颖的造型、可靠的质量、完善的售后服务，受到了广大用户的好评。

高压阀件由意大利PA工厂提供，PA工厂专业生产调压阀，安全阀及喷嘴各种附件，为世界各地[清洗机](#)制造厂商提供配套。

广泛应用于石油、化工、制药、煤炭、能源、冶金、等各种防爆场合。

1. 清洗反应釜、罐、桶、槽等容器。
2. 清洗、清堵管道，防腐除锈、残漆。
3. 清洗热换器、冷凝器等设备的列管。
4. 地面、墙面、池等清洗
5. 机器、设备、装置等清洗

防爆专用高压水枪_油罐防腐除锈高压清洗机实行一年保修，我们拥有十年行业经验的技术团队，专业的技术服务，快速响应的服务机制，无论是的设备交机培训、售后维修方面都能得心应手，把提升服务技能,服务效率,服务质量作为重点，为您解决后顾之忧。

一、进口西门子工业级高效电机，动力强劲。

三相工业低速马达与泵头采用绕性连接，在保证了解密连接的同时，避免了金属之间的碰撞，保证了设备的平稳运行和长寿命作业，通过内置电路板起到15秒延时停机的效果，避免电机长期处于启动过程，减少启动对泵头和电机的冲击，对电机及泵头密封圈起到很好的保护。

二、智能电控系统

根据中国电网设计的智能电控系统，具有延时自动停机、自动断电保护、管路漏水保护、缺水保护、电机过热保护等功能，保护了设备长寿命使用。

1、电控盒的防水防尘等级为IP56

2、24V启动开关，避免长期在有水工作环境下使用，造成人员安全隐患。

三、配备耐压600bar的双路红色压力开关。延时15秒泄压停机设计、较传统的机械停机设计，能保护系统的正常运行，更能确保泵体及管路避免长时间压力的冲击而导致的损坏。

四、意大利AR或者霍克高精度曲轴泵：柱塞为带有工业陶瓷护套的不锈钢材质，多层工业密封系统。单日工作时间超过8小时，工作寿命为8000小时以上。

| | |
|---|--|
| <p>五、防爆专用高压水枪_油罐防腐除锈高压清洗机采用原装进口调压阀。</p> | <p>六、配置安全阀。（使用安全阀的必要性：能保障泵体、密封系统、管路等部件在高压清洗机调压阀出现故障时，安全阀能及时释放压力，防止过压憋坏设备其他部件，保护设备不受损害及人员安全。）</p> |
| <p>七、不锈钢压力表。更直观地反映清洗机工作时的压力，更及时了解清洗机工作中的隐患。</p> | <p>八、配置独立工业级别的双层过滤器，在保证水质的同时尽可能大的提供水量。</p> |

九、采用法兰盘悬挂曲轴箱的连接方式，避免传统的通过单一联轴器链接，使曲轴箱的曲轴与电机轴始终保持在同一水平面，无需担心由于曲轴箱支撑架变形导致不同轴损坏曲轴箱或电机负荷过重烧毁的情况出现。

十、该机器具有大的实心轮胎、钢管架，可以方便移动，易操作。附件盒设计，方便零备件安放以免丢失。