

# 电厂冷凝器管道清洗机\_发电厂空气预热器高压清洗机

产品名称	电厂冷凝器管道清洗机_发电厂空气预热器高压清洗机
公司名称	天津优道环保科技有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:优道 型号:UD3521 压力:350公斤
公司地址	天津市东丽区蓝庭轩3号楼1-113
联系电话	022-58517572 18526193436

## 产品详情

### UDOO UD35/21电厂冷凝器管道清洗机\_发电厂空气预热器高压清洗机

<b>概述</b>
<p>优道35/21冷水超高压清洗机,凭借其35Mpa超大的压力和1260升每小时的水流量,已经成为了涉及设备的除漆除锈、换热器/冷凝器/凝汽器管道疏通清洗、各种结皮清理、表面清洗行业的一颗新星。</p> <p>配置意大利进口工业陶瓷柱塞曲轴泵和工业低速电机,极大的延长了设备的作业强度及使用寿命,丰富多样的可选配置,满足了客户的不同使用需求,为企业解决使用传统清洗方式所带来的清洗难度大、不彻底、花费高等各种难题。</p>
<b>技术参数</b>

电源供应	380/50 V/Hz
水流量	21 L/min
工作压力	350bar/35Mpa
最大进水温度	60
连接负载 千瓦	15
标准配件	
1.15米工业高压管      2.专用高压喷枪 3.高压喷嘴	

优道

35/21冷水

超高压清洗机实行

一年保修，我们拥有十年行业经验的

技术团队，专业的技术服务，[快速响应的服务](#)

机制，无论是的设备交机培训、售后维修方面都能得心应手，把提升服务技能,服务效率,服务质量作为重点，为您解决后顾之忧。

一、工业级低速电机，动力强劲跟持久。

三相工业低速马达与泵头采用绕性连接，在保证了解密连接的同时，避免了金属之间的碰撞，保证了设备的平稳运行和长寿命作业，通过内置电路板起到15秒延时停机的效果，避免电机长期处于启动过程，

减少启动对泵头和电机的冲击，对电机及泵头密封圈起到很好的保护。

## 二、智能电控系统

根据中国电网设计的智能电控系统，具有延时自动停机、自动断电保护、管路漏水保护、缺水保护、电机过热保护等功能，保护了设备长寿命使用。

1、电控盒的防水防尘等级为IP56

2、24V启动开关，避免长期在有水工作环境下使用，造成人员安全隐患。

三、配备耐压600bar的双路红色压力开关。延时15秒泄压停机设计、较传统的机械停机设计，能保护系统的正常运行，更能确保泵体及管路避免长时间压力的冲击而导致的损坏。

四、意大利AR或者霍克高精度曲轴泵：柱塞为带有工业陶瓷护套的不锈钢材质，多层工业密封系统。单日工作时间超过8小时，工作寿命为8000小时以上。

五、电厂冷凝器管道清洗机_发电厂空气预热器高压清洗机采用原装进口调压阀。	六、配置安全阀。（使用安全阀的必要性：能保障泵体、密封系统、管路等部件在高压清洗机调压阀出现故障时，安全阀能及时释放压力，防止过压憋坏设备其他部件，保护设备不受损害及人员安全。）
七、不锈钢压力表。更直观地反映清洗机工作时的压力，更及时了解清洗机工作中的隐患。	八、配置独立工业级别的双层过滤器，在保证水质的同时尽可能大的提供水量。

九、采用法兰盘悬挂曲轴箱的连接方式，避免传统的通过单一联轴器链接，使曲轴箱的曲轴与电机轴始终保持在同一水平面，无需担心由于曲轴箱支撑架变形导致不同轴损坏曲轴箱或电机负荷过重烧毁的情况出现。

十、电厂冷凝器管道清洗机\_发电厂空气预热器高压清洗机具有大的实心轮胎、钢管架，可以方便移动，易操作。附件盒设计，方便零备件安放以免丢失。

## [【高压清洗机将成为企业不可或缺的清洁设备】](#)

传统清洁方法就是利用人工用抹布、水等对物品进行清洗，当清洁物较高时还必须架凳子或用梯子。而高压清洗机只需在输水管处注入水、接通电源、启动设备就可以通过高压泵产生的高压水对物体进行喷射清洗。那么传统清洗和高压清洗机清洗有哪些区别呢？各具备哪些优缺点呢？

传统清洗方法由于人员身体的限制，在清洗设备时某些死角不易被清洗到，当清洗面积大时，需要大量人员才能在较短时间内完成任务，清洁效率极低，经济成本也高。

高压清洗机不可或缺需要电源，移动范围有限，但是只要加长电源线就可以进行远距离清洗。购买价格较高，但长期来看可以大量节约人力成本与时间成本，受限范围也小，只需一台清洗机就能替代掉多名清洁工的清洁工作，而且清洗效果突出。

综上所述，高压清洗机的优势是显而易见的，无论从清洁效果还是清洁成本上其优势远高于传统的人工清洗，是未来企业必不可少的产品，是现代企业必须拥有的[清洁设备](#)。