

# 蒸发结晶器高压清洗机\_凝结器高压清洗机

产品名称	蒸发结晶器高压清洗机_凝结器高压清洗机
公司名称	天津优道环保科技有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:优道 型号:UD4018 压力:400公斤
公司地址	天津市东丽区蓝庭轩3号楼1-113
联系电话	022-58517572 18526193436

## 产品详情

### UDOO UD40/18蒸发结晶器高压清洗机\_凝结器高压清洗机

<b>概述</b>
<p>优道UD40/18冷水超高压清洗机，400公斤压力配合1080L每小时的水流量，可以满足绝大部分的工、商业清洗需求，覆盖了化工、石油、建筑、生产加工、采矿业等行业的多种清洗需求。</p> <p>意大利进口工业陶瓷柱塞曲轴泵，保障产品质量及使用寿命，为企业创造更多的生产力。超高的压力可迅速分解工业水垢、油漆、铸砂等坚硬的污垢，适用于工业领域中各种艰难清洁工作，并可以被作为生产设备运用到生产环节。</p>
<b>技术参数</b>

电源供应	380/50 V/Hz
水流量	18 L/min
工作压力	400bar/40Mpa
最大进水温度	60
连接负载 千瓦	15
标准配件	
1.15米工业高压管      2.专用高压喷枪 3.高压喷嘴	

优道UD40/18冷水超高压清洗机实行一年保修，我们拥有十年行业经验的技术团队，专业的技术服务，快速响应的服务机制，无论是的设备交机培训、售后维修方面都能得心应手，把提升服务技能,服务效率,服务质量作为重点，为您[解决后顾之忧](#)。

一、进口西门子工业级高效电机，动力强劲。

三相工业低速马达与泵头采用绕性连接，在保证了解密连接的同时，避免了金属之间的碰撞，保证了设备的平稳运行和长寿命作业，通过内置电路板起到15秒延时停机的效果，避免电机长期处于启动过程，减少启动对泵头和电机的冲击，对电机及泵头密封圈起到很好的保护。

二、智能电控系统

根据中国电网设计的智能电控系统，具有延时自动停机、自动断电保护、管路漏水保护、缺水保护、电机过热保护等功能，保护了设备长寿命使用。

1、电控盒的防水防尘等级为IP56

2、24V启动开关，避免长期在有水工作环境下使用，造成人员安全隐患。

三、蒸发结晶器高压清洗机\_凝结器高压清洗机配备耐压600bar的双路红色压力开关。延时15秒泄压停机设计、较传统的机械停机设计，能保护系统的正常运行，更能确保泵体及管路避免长时间压力的冲击而导致的损坏。

四、意大利AR或者霍克高精度曲轴泵：柱塞为带有工业陶瓷护套的不锈钢材质，多层工业密封系统。单日工作时间超过8小时，工作寿命为8000小时以上。

五、采用原装进口调压阀。	六、配置安全阀。（使用安全阀的必要性：能保障泵体、密封系统、管路等部件在高压清洗机调压阀出现故障时，安全阀能及时释放压力，防止过压憋坏设备其他部件，保护设备不受损害及人员安全。）
七、不锈钢压力表。更直观地反映清洗机工作时的压力，更及时了解清洗机工作中的隐患。	八、配置独立工业级别的双层过滤器，在保证水质的同时尽可能大的提供水量。

九、蒸发结晶器高压清洗机\_凝结器高压清洗机采用法兰盘悬挂曲轴箱的连接方式，避免传统的通过单一联轴器链接，使曲轴箱的曲轴与电机轴始终保持在同一水平面，无需担心由于曲轴箱支撑架变形导致不同轴损坏曲轴箱或电机负荷过重烧毁的情况出现。

十、该机器具有大的实心轮胎、钢管架，可以方便移动，易操作。附件盒设计，方便零备件安放以免丢失。

**【高压清洗机在工业清洗中具有独特优势】**

经过近20年对高压清洗机不断的研发与完善，[高压清洗机](#)在工业清洗领域中已经得到了广泛的应用和发展，并且在逐渐取代了传统的清洗方法。作为物理清洗设备中的一种，高压清洗机是利用高压泵将动力源的机械能转换为压力能，当高强度压力的水通过喷嘴时，又将压力能转化为动能，从而形成高速水射流，利用高压水射流形成的强大冲击力将清洗物体表面的污垢进行剥离、清除。

目前在工业清洗领域中，高压清洗机主要清洗对象包括排污管道、上下水管道、煤气及输油管道、大型锅炉、大型容器和罐体、各种热交换器、大型设备和建筑物外墙等，特别是在管道、罐、釜、槽、舱、热交换器、大型设备表面、建筑物外墙等的清洗作业中，高压清洗机占了绝对优势。

近几年，高压清洗机在我国[工业清洗](#)领域中发展也非常迅猛，目前可供高压清洗机使用的大中型水泵厂就有十几家，高压清洗机专业生产厂家也有八九家，而清洗机的核心部件—高压喷枪及高压喷嘴的生产厂也相继出现。此外，已具规模的高压胶管生产厂也有七八家，胶管最高压力可达1800bar。据不完全统计，我国工业清洗领域中在役的高压清洗机约八万余台，每年可为国家创造经济效益达数百亿元。