

CPC非沥青基耐久反应型高分子自粘防水卷材

产品名称	CPC非沥青基耐久反应型高分子自粘防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛 型号:123412
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品说明

CPC非沥青基耐久反应型高分子自粘防水卷材由独特配方的优质非沥青基自粘胶料与交叉叠压高密度聚乙烯强力薄膜的完美结合，将两种材料的性能发挥到极致。从而铸就了拥有超强粘结、双向抗撕裂、耐老化、环保节能的建筑永久伴侣—CPC非沥青基反应型高分子自粘防水卷材。

二、产品特点

- 1、CPC非沥青基耐久反应型高分子自粘防水卷材具有超强的抗撕裂性和抗穿刺性，卓越的抗点拉力强度。
- 2、强力交叉叠压膜具有优良的尺寸稳定性和抗紫外线及双向耐撕裂性能。
- 3、具有优良的粘接性能，与结构实现完全满粘接，有效防止因防水卷材破损出现窜水现象。
- 4、极具特色的“自愈”功能，可使局部受穿刺破损点自行愈合。
- 5、安全环保、该自粘卷材的施工为冷施工，对环境无污染、无安全隐患。
- 6、耐高低温性能优异，能适应炎热和寒冷地区的气候变化。

三、适用范围

- 1、工业与民用建筑的地下室、屋面等部位的防水工程
- 2、地铁、隧道和人防工程及地下市政工程的防水防渗

3、地下车库顶板种植绿化、屋顶花园等防水工程

技术性能指标

参照标准: GB/T23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》湿铺P类

四、施工方法

基层条件

将基层表面清理干净，基层可以潮湿，但不能有明水，湿铺法施工时，干燥的基层需洒水湿润；干铺法施工时，可直接在干燥基层上涂刷基层处理剂。

在平面防水施工时，要求对卷材进行试铺，将卷材依次平铺并按卷材与卷材纵向搭接宽度80mm,横向搭接宽度为100mm使卷材铺设整齐、搭接规范后再将卷材依次辊后进入下一步骤。

采用不低于32.5R普通硅酸盐水泥加适量水调成浆状，水灰比为0.4，用电动搅拌器搅拌1-2min，搅拌静置5-8min后备用。

用刮板将拌制好的水泥浆均匀地涂刮在基层上，边涂刮水泥浆边将防水卷材铺贴在基层表面，并排气滚压粘贴牢固。