

# 重庆电话录音系统

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 重庆电话录音系统                 |
| 公司名称 | 重庆申欧科技有限公司               |
| 价格   | .00/套                    |
| 规格参数 | 品牌:申欧<br>型号:SOC-DIP      |
| 公司地址 | 渝中区李子坝正街156号             |
| 联系电话 | 023-66029081 13708364021 |

## 产品详情

soc1900系列电话录音系统是soc1800录音系统的升级型，比soc1800新增单机路数增大到64路，电话接口rj11改为rj45网口输出（一个网口可接4部电话），硬盘接口改进用户可以自行更换硬盘等特点，也是采用最先进的数字信号处理技术及语音科技，有6、16、24、32、48、64路等多种可供选择，内置大容量硬盘(320g、500g、1tg)，无需电脑，安全可靠，低功耗，更节能，是现代商务人士的最佳选择。（目前重庆地区热销中，占市场份额之首！）

### 一、soc电话录音系统产品特点

1. 本录音盒系统每1g硬盘空间可录音35.5小时，320g硬盘可录音10000小时以上，最大支持1t,录音硬盘可自行拆插，硬盘最大挂载次数为35次。；
2. 内置2.5英寸大容量硬盘，用户可以自行更换硬盘，低功耗，产品整机功耗 < 10w；可设置夜间或定时自动进入低功耗状态，更省电、更节能；
3. 无需电脑，独立工作；在需要查看录音时，使用电脑远程登录管理查看；夜间或不需要查看时，不需要电脑；
4. 安全可靠，无病毒；即使管理者电脑中病毒，也不用担心会传染给本系统，因为本系统是专业的嵌入式软件；
5. 采用dsp数字技术，录音质量高，不压缩、无失真、抗干扰；
6. 当系统的硬盘将满时，系统将自动清除最先录音的资料，以保证系统可以常年不间断运行。
7. 供电采用交直流两用，停电也可以使用。

### 二、soc1900系列电话录音系统主要功能

1. 根据多种条件综合查询录音记录：如根据来电号码、去电号码、未接来电、录音时间、录音时长、录音通道号等；能对录音记录查询结果进行清单列表、打印、汇总、分组等；
2. 多点远程管理，支持局域网、广域网，远程访问查看、听取、删除、备份、查询等管理；并支持多用户权限，不同用户拥有不同的操作权限；
3. 适用windows、vista、linux操作系统；支持ie或firefox网页浏览器；支持中文、繁体、英文等多种字体的操作系统；
4. 可以完整的检测并记录所有外拨电话号码、来电显示号码、未接号码；
5. 录音启动方式灵活，具有压控、声控、键控多种启动方式；
6. 录音起始时间可以灵活设置，可以是一段时间内录音，也可以是全天24小时录音；
7. 线路适用于普通电话线(pstn)、内线分机、isdn盒引出线、会议电话、对讲机、对讲门铃等；
8. 系统具有自动增益功能，可以自动调节通话双方的音量，而不至于声音太小；
9. 所有谈话内容录为wav格式，可以在任意windows、vista、linux等电脑中播放；
- 10.

多个用户可以在多台电脑同时对录音资料进行管理； 11.

备份功能：无需拆卸硬件、无需停机，可实时通过网络远程备份录音文件； 12.

系统具有完整的操作日志，可以记录对系统的所有操作； 13.

具有远程监听，可通过局域网或互联网远程与主录音系统同步即时监听、查询录音文件； 14. 录音

过滤功能：设置录音号码表、不录音号码表；例如用户可在录音号码表时设置只对某号码、号码段、号码组录音；同时用户也可在不录音号码表里设置； 15. 供电采用交直流两用，停电也可以使用。

### 三、soc1900系列电话录音技术参数

#### 3.1.环境指标

环境温度：0 ~ 55      相对湿度：10% ~ 95%      环境噪声： 60db  
大气压力：86-106kpa

#### 3.2.电气指标

电源输入电压：交流 220v/50hz，直流供电:48v      整机功耗 10w  
320g硬盘可录音10000小时，500g硬盘可录音17500小时      录音文件格式是wav，g.711alaw

#### 3.3.物理指标

颜色：黑色      尺寸：440mm × 243.5mm × 44mm 标准19英寸1u机箱  
重量：3.2kg

3.4.出厂时的管理ip地址是192.168.2.26，用户名：admin,密码：123456。