

综合配线柜 综合布线机柜厂家

产品名称	综合配线柜 综合布线机柜厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	普纬达:85(+30) 综合配线柜:70kPa106kPa 宁波:-25+55
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

综合配线柜 综合布线机柜厂家综合配线柜（ODF/MDF/DDF）|综合配线柜综合集装架|综合配线架|综合配线柜|综合配线柜 综合布线机柜厂家中华人民共和国通信行业标准YD/T1819—2008用综合集装架|在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF

单元板，构成综合配线柜，通信网的远端局和模块局提供理想的。

DDF数字配线架（柜）ODF光纤配线架（柜）MDF（柜）铜缆布线应有尽有、综合配线柜综合布线机柜厂家！普纬达通信随时欢迎您前来咨询！！

综合集装架提供了19英寸标准安装空间，可将各种有源、无源19英寸标准设备综合安装在同一机柜内。此外，在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板，

构成综合配线柜，普纬达通信网的远端局和模块局提供理想的配线设备。

产品特点：

机架外形尺寸：

高X宽X深=(2600/2200/2000)mmX600mmX(600/800/900)mm；

机架整体焊接成型，表面采用静电喷塑处理；

机架内的立柱按19英寸标准设计，可前后移动；机架带托板和电源板，能灵活安装19英寸上架设备和有源设备等；

前面为玻璃门或网眼钢门，可视面积大；后面为网眼钢板双开门；

有良好的保护地和工作地系统；

有充足的布线空间，走线清晰有条理。

功能：配线功能：同速率、，

同阻抗、同方向、在数字配线架上收、发之间构成通信链路的连接方式。跳线功能：同速率、，

同阻抗、同方向、在数字配线架上任一收与任一发间进行互相连接的方式。转接功能：同速率、，

同阻抗、不同方向、在数字配线架上任一收与任一发间进行互相连接的方式。

测试功能：线序清晰，便于进行检测或自环测试。主要技术指标：工作温度：5 -40 ，

相对湿度：85%（30 ）大气压力：70KPa-106KPa 指标：特性阻抗：75

工作速率：2Mb/s、8Mb/s、34Mb/s、14Mb/s、155Mb/s。接触电阻：>外导体 2.5m 内导体 10m

绝缘电阻：>10000m （500VDC历时1分钟），无击穿、无飞弧。

回线间串音防卫度：70dB（50KHz-233MHz）。

介入损耗：0.3dB（50KHz-233MHz）。拉脱力：>50N 连接器寿命：1000次 产品特性

节能的散热设计：密闭型机柜，通过机柜外壁表面，采用自然散热方式实现“零”功耗散热。***的静音

设计：全密闭设计，不仅提高了设备可靠性；而且实现了良好的隔音效果，平均噪声比***低10dBA，为

站点选址提供了更大的灵活性。方便的站点安装：支持挂墙、抱杆和水泥地基等安装方式，对站点选址

要求低；集成的结构设计，内部集成了业务设备、MDF、ODF、配电设备、蓄电池、蓄电池加热板、强

化散热模块和机柜风扇等，可方便而迅速地进行现场安装。