恒温恒湿试验箱厂家

产品名称	恒温恒湿试验箱厂家
公司名称	上海林频实业有限公司
价格	66.00/台
规格参数	品牌:林频
公司地址	上海市奉贤区展工路888号
联系电话	暂无

产品详情

【 **恒温恒湿试验箱**】官方网站：http://www.4g.linpin.com

美观大气、高效安全、易学易用

恒温恒湿试验箱是汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

浅漕加湿、特色设计、高效亮点

浅漕加湿方法

加湿器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR(固态继电器)

具有水位自动补偿、缺水报警系统

湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制

顶级配置.生态环保.绿色科学

为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求,本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点

精益求精、细致入微、使用更倾心

辅助结构

密封：门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭

门把手：采用无反作用门把手，操作更简便

脚轮：机器底部采用高品质可固定式PU活动轮

观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)

恒温恒湿箱规格尺寸：

容积(单位：L) 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm

LRHS-101-LH 450×450×500 1200×1000×1650

LRHS-225-LH 500×600×750 1300×1150×1900

LRHS-504-LH 700×800×900 1450×1400×2100

LRHS-800-LH 800×1000×1000 1550×1600×2250

LRHS-1000-LH 1000×1000×1000 1850×1600×2250

恒温恒湿箱技术指标：

1、温度范围：-60°C～150°C

2、湿度范围：30～98%RH(温度在25°C～80°C时)

3、温度均匀度：≤2°C (空载时)

4、湿度均匀度：+2、-3%RH

5、温度波动度：±0.5°C (空载时)

6、湿度波动度：±2%

7、温度偏差：±2°C

8、湿度偏差：±2%

9、降温速率：0.7～1.0°C/min

10、升温速度：1.0～3.0°C/min

11、时间设定范围：1～9999H

12、湿度交变范围：40～98%RH

恒温恒湿箱环境条件：

温度：5°C～+28°C(24小时内平均温度≤28°C)

相对湿度：≤85%RH

气压：86kPa～106kPa

供电条件 三相四线+保护地线，电压范围：AC(380±38)V

频率允许波动范围：(50±0.5)Hz

保护地线接地电阻小于4Ω

要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用

供水条件：设备加湿用水需采用纯净水

安装要求

设备周围留有适当的使用及维护空间，如图所示：

A：不小于60cm

B：不小于60cm

C： 不小于120cm

(注：(设备倾斜角度不能超过15°C))