

MKVVP 16*1.0矿用软芯控制电缆

产品名称	MKVVP 16*1.0矿用软芯控制电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.70/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MKVVP 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

MKVVP 16*1.0矿用软芯控制电缆

矿用控制电缆型号：MKVV MKVV22 MKVV32 MKVVR MKVVP

1、矿用控制电缆执行标准：MT818-1999

2、煤矿用控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压U0/U为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

3、煤矿用控制电缆使用场合MKVVP 16*1.0矿用软芯控制电缆

MKVV MKVVP MKVVRP MKVVR 0.5-10mm²,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区

MKVV22 MKVV32 0.5-10mm²,2-61芯

强电磁场干扰区MKVVP 16*1.0矿用软芯控制电缆

4、主要技术性能及指标

20 时导体直流电阻 /km 0.75mm² 24.5 1.0mm² 18.1 1.5mm² 12.1 2.5 mm² 7.41

20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 60

耐交流工频电压 3.0KV/5min通过

矿用控制电缆的使用特性

导体的*允许工作温度-40 ~ +50 ；

平均相对湿度为 95% (+25 时)

允许敷设与安装的温度应不大于-10

使用特性：煤矿用控制电缆导体的*允许工作温度为70 ，电缆敷设温度应不低于0 。

煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍