

重庆云阳医用电动平移气密门耐腐蚀性好

产品名称	重庆云阳医用电动平移气密门耐腐蚀性好
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

重庆云阳医用电动平移气密门耐腐蚀性好 功用是铅门的一种功用，分DR射铅门的主要资料就是以铅为主。铅门的手动开门采用转轴式、上下轴中各置放有轴承，铅门承载力射铅门门体外表采用的是抗指纹不锈钢板。方钢焊接，并用氩弧焊焊接。辐射铅门的外部润滑且美观，分g射铅门手动开门翻开便当、其构造结实，外形又美观大方。门门的设计及动作过程，X射线铅门的构造检验岗位X射线铅门为对开电动推拉门，采用进口电机，，由门板、行走机构、限位装，以及缓冲器组成，铅门的内框均选用钢质骨架构造，门扇装于外坡外侧的轨道上。根据导轮与滑轨相对部位的凹槽以及活动门底部的凹槽与小圆筒的配合，当主活动门框关闭并移动到凹槽时，门扇附的橡胶条，侧面和底部的扁橡胶板由门扇的重量，与门框和路面相贴合，保证了铅门的密封性，整体配置合理安全。采用上轨道悬挂门扇、下导向运转方式。电动射线防护门上有配套的门机连锁、工作指示灯、电离辐射标志牌等安安装。电动平移门参数 1、门体：表面采用镀锌喷塑，钢板实厚0.8mm；填充物为蜂窝（铝/纸），防火等级A1级；门体内部四周为6063-T5***铝合金龙骨；门边采用医用气密封胶条进行密封；门体包边均采用***6063-T5型材；气密性能:GB/T7106-2008 5级；隔声性能:26db；抗风压性能:± 3.0kpa；保温性能:传热系数K值1.6W/(m²*k)； 2、观察窗：采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃，5mm+5mm，R角纯平制作工艺，两面钢化玻璃与门体均为同一平面。 3、防撞腰带：门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带，实厚1.2mm，纯平制作工艺，两面腰带与门体均为同一平面。 4、默认内置把手，纯平制作工艺，两面把手表面与门体均为同一平面，尽量让出充足走廊空间。 5、气密三边框：采用6063-T5型***铝型材，保护其内部安全防夹、感应开关等线路；出厂前已经预先开好固定孔和安全防夹的孔； 6、轨道：采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道，***的U型轨道和圆弧凹槽设计，满足关闭时的密封要求；出厂前已经预先开好穿线孔和三边框的固定孔，方便安装和维护 7、控制部分：采用进口德瑞克传动设备，直流无刷电机，低噪音，气密门运行噪音低于60分贝；控制装置在带电情况下可承受250V50HZ/60HZ电压，在1mm内无击穿或闪络现象；门体在运行过程中，遇阻反弹小于120N；紧闭力>70N，手动推力< 100N，整机消耗功率< 100W；开闭门速度:200~600MM / S(可调)；门体开放时间:2~20S(可调)； 8、安全光线：具备两组射线，设有红外感应防夹（红外防夹遇障碍物时自动反弹）、力矩超限停止保护装置，防止人员夹伤事故发生。 9、门禁配置：默认配套脚感应开关。(或刷卡门禁机、手感应开关、雷达感应开关) 重庆满城顺科技有限公司郑重承诺：凡在本公司购买的产品以的时间到达你的手中！确保每一位用户都可以买得称心、用得放心！你把订单交给我，我把满意留给你” 多年来，公司在在销售、加工、配送过程中供货及时，质量可靠，售后服务完善、周到.我们热忱欢迎社会各界有识之士来电来函洽谈业务。