升降式止回阀H41W-16/25T全铜法兰止回阀

产品名称	升降式止回阀H41W-16/25T全铜法兰止回阀
公司名称	天津卡特斯流体控制设备销售有限公司
价格	798.00/台
规格参数	品牌:卡特斯 型号:H41W-16/25T 公斤压力:1.6~4.0MPa
公司地址	天津 天津市东丽区 金钟河大街85号金钟科技园区
联系电话	022-26110345 13512090699

产品详情

H41W-16T铜止回阀简介：

止回阀厂商网络促销铜止回阀，价格特惠，包含了详细的铜止回阀型号、图片、结构、尺寸等参数。

铜止回阀

铜止回阀结构图

主要性能规范

型号	公称压力 PN(MPa)	试验压力PS(MPa)		工作温 度℃	工作压力 PN(
		壳体	密封		
H41W-16T H41W-25T	1.6	2.4	1.76	≤100 ≤150	1.6
	2.5	3.8	2.8	≤100	2.5

				≤150		
	4.0	6.0	4.0	≤100	4.0	

主要外形尺寸和连接尺寸(mm)

型号	公称通径 DN(mm)	尺 寸 mm					
		L	D	D1	D2	Z-φd	b
H41W-16T	15	130	95	65	45	4-φ14	14
	20	150	105	75	55	4-φ14	14
	25	160	115	85	65	4-φ14	16
	32	180	135	100	78	4-φ18	16
	40	200	145	110	85	4-φ18	16
	50	230	160	125	100	4-φ18	16
	65	290	180	145	120	4-φ18	18
	80	310	195	160	135	8-φ18	20
	100	350	215	180	155	8-φ18	20
	125	400	245	210	185	8-φ18	22
	150	480	280	240	210	8-φ23	24
	200	600	335	295	265	12-φ23	26
H41W-25T	15	130	95	65	45	4-φ14	16
	20	150	105	75	55	4-φ14	16
	25	160	115	85	65	4-φ14	16
	32	180	135	100	78	4-φ18	18
	40	200	145	110	85	4-φ18	18
	50	230	160	125	100	4-φ18	20
	65	290	180	145	120	8-φ18	22
	80	310	195	160	135	8-φ18	22
	100	350	230	190	160	8-φ23	24
	125	400	270	220	188	8-φ25	28
	150	480	300	250	218	8-φ25	30
	200	600	360	310	278	12-φ30	34

注：1、不同的法兰标准其尺寸有一定的差异，故配管法兰的螺栓直径d、螺栓长度L，等尺寸仅供参考。本表中配管法兰尺寸主要以JB/T74-90标准系列2为依据。2、RF表示凸面法兰；MFM表示凹面法兰；RJ表示环

铜止回阀选购须知：

1.本网页的铜止回阀型号、图片、结构、尺寸等参数只适用于参考，详细铜止回阀说明及价格请向上海

一环营销人员索取。 2.由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。