

建筑水电安装工程价格一般

产品名称	建筑水电安装工程价格一般
公司名称	东莞市华拓机电安装工程有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:东莞华拓水电安装 型号:厂房水电安装
公司地址	东莞市寮步镇松溪路123号三和大厦410室
联系电话	13686002009

产品详情

公司名称：东莞市华拓机电安装工程有限公司 联系人：杨立权 手机号：13686002009

东莞华拓水电安装公司

弱电系统施工的技术施工要求 1) 电话必须使用专用电话线穿线管敷设，不能与其他线混穿一管。 2) TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II)，并严禁对接，有线网络线的弯曲半径 $>$ 或 $=8D$ (R 为64MM)。 3) TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。 4) 强弱电严禁在同一根管内铺设，不得接入同一个接线盒。 5) 强弱电线管间距要大于15mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。 6) 四终端以下的安装，应采用分频器(分配器)。分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失，同时又便于维修。 7) 进行通电实验，检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。 8) 留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1米距离)，并保护。 9) 完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图，系统图)。(这一点上我们做的很不够，以后一定要做到这点。) 10) 电工必须配有持证上岗，配备规范电工工具。 11) 电工工作时必须穿绝缘鞋，必须两人以上操作，严禁穿短裤进行工作，文明施工。

强电系统施工工艺要求 1) 每户应设置分户配电箱，配电箱安装位置，漏电箱安装位置：应安装在易操作位置，便于日常维修。 2) 配电箱内应设漏电断路器，漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能，并分数路出线，分别控制照明、空调、插座等，其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位，若需移位要加过渡盒，并与设计，监理确定方案，在监理指导下方能进行施工。 3) 电路排布为所以空调各自独方一路，所以照明为一路，厨房插座为一路，(厨房.卫生间单放插座，卫生间用电设施及卫生间插座为一路，除厨，卫以外的所以普通插座为一路，不同的房型均可参照以上的办法。 4) 两路线的零线，地线不能共用。两路线不能穿同一管内，电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm，交叉距离不应小于100mm。 5) 入户总开少为60A以上，客厅和空调为40A。 6) 卫生间安装浴霸的应单独分路，线直径为2.5mm平方，卫生间内安装电水器时应单独分路，视容量大，小确定用线截面，一般为2.5mm平方4mm平方左右。 7)

厨房用电：厨房需要单独分路导线径2.5mm平方. 8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。 9) 导线色标：配电箱及各回路配线均需规范要求分色。 10) 配线时，相线与零线的颜色应不同，同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(N)宜用蓝色，保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。 11) 文明施工，规范施工，加速施工，给整个工程开个好头。

东莞华拓水电安装公司